

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	60-90 (25 km/h)	CH 4311 10

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	"60-90/12/L"(12-Gang)od. "60-90/20/L"(20-Gang)od. "60-90/1L"(12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer	"60-90/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturen Brett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motor kennzeichen	"8035,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	---
Lankung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	FIAT	Typ	8035.05
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	104	Hub	115
Bohrung	2929	Steuer-PS	14,91
Hubraum	44,2 DIN	bei min-1	2500
Leistung kW	203	bei min-1	1400
Md-max. Nm	---		
Entstörung	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm		
Schalldämpfer	"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"		

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 §)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1
Treibstofftank	1/ 93 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1160	1840	3000
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			3000
Fabrikgarantie	3000	3000	5000
Reifengröße	7,50 - 16	16,9 R 28	
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,2	
Tragkraft	1490	3680	
für Vmax	30	30	
Felgen	5.50 F 16	13 x 28	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	ausßen		
Länge		3800	Achsabstand	2230
Breite	(1920-2320)	1940	Doppelachse	v
Höhe		2630	Spurweite	v 1410 - 1910
Überhang vorn		530	Spurweite	h 1500 - 2000
Überhang hinten		1040	Spurkreis ø	l 7800 r 7900
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mach. Getriebe	autom. Getriebe
	17000 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0 km/h	km/h
gemessen	25,0 km/h bei min-1	2700 Motor 670/1140 Zapfwelle

120.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	26,62	85,0	78,0	1875	ac)	Traktor			
m20	26,62	x	78,0	1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 60-90		
						Typenschein-Nr. CH	4311 10		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3000	Treibstoff	D
b = 3,20 bei 2375 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	---	Hubraum	2929
b = 3,70 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS	14,91
b = 4,10 bei 1400 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- + Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1350 kg (4,3), V-max. 30 km/h
 H= 14.9 R 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
 14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig
 16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaftanschlagschraube.