

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	70-90 (25 km/h)	CH 4311 14

Hersteller: FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia

Erkennungsmerkmale: "70-90/12/L"(12-Gang) od. "70-90/20/L"(20-Gang) od. "70-90/IL"(12-Gang-Wendegetriebe)

Fahrgestellnummer: "70-90/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)

Herstellerplakette: unterhalb Armaturenbrett

Fahrgestellnummer: rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse

Motorzeichen: "8045.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab

Importeur: BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor	8045.06
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	FIAT
Federung	Bauart	Reihe
Lenkung	Treibstoff	D
Achsantrieb	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	Bohrung	100
	Hubraum	3611
	Leistung kW	51,78 DIN
Hilfsbremse	Md-max. Nm	224
	Entstörung	---
Feststellbremse	Schalldämpfer	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm
Dauerbremse		"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"
2-Kreis-Kontrolle		---

Karosserie/Ausrüstung	<u>mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 §)</u>		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterlegkeil	---	Scheibenwisch.	1
Diebstahlsicherung	---	Treibstofftank	1/93 lt. / Stahlblech
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052		oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
---------------	-----	---	---	---

Masse	innen	aussen		
Länge		3880	Achsabstand	2340
Breite	(1930-2530)	2020	Doppelachse	v h
Höhe		2650	Spurweite	v 1410 h 1910
Überhang vorn		530	Spurweite	h 1500 r 2100
Überhang hinten		1010	Spurkreis ø	l 7900 r 7900
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1200	2050	3250
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			3250
Fabrikgarantie	3000	4000	5500
Reifengrösse	7.50 - 18	16.9 R 30	+
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,2	
Tragkraft	1620	3800	
für Vmax	30		
Felgen	5.50 F 18	14 x 30	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	18000 kg	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0 km/h		km/h
gemessen	25,0 km/h bei min-1	2700 Motor	670/1140 Zapfwelle

124.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	28,67	84,0	77,0	1875	ac)	Traktor			
m20	28,67	x	77,0	1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 70-9.0		
						Typenschein-Nr. CH	4311 14		
						Karosserie			
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Plätze	Total	1	vorn
b = 4,00 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
b = 4,30 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
b = 4,50 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH				Leergewicht	3250	Treibstoff	D
						Nutzlast	---	Hubraum	3611
						Gesamtgewicht	---	Steuer-PS	18,39

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,5), V-max. 30 km/h
 9.00 - 16, 6 PR, 1800 kg (2,3), V-max. 30 km/h
 H= 18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h
 16.9 R 34, 6 PR, 4030 kg (1,2), V-max. 30 km/h
 13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h
-) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
 400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 03.09.84.
 Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom

Edig. Typenprüfstelle