

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	80-90 (30 km/h)	CH 4311 17 EK

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale "80-90/12" (12-Gang) od. "80-90/20" (20-Gang) od. "80-90/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
 Fahrgestellnummer "80-90/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "8045,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>FIAT</u>	Typ	<u>8045,05</u>
Federung	<u>---</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>auf die Hinterräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.</u>	Bohrung	<u>104</u>	Hub	<u>115</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR</u>	Hubraum	<u>3906</u>	Steuer-PS	<u>19,89</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW	<u>58,8 DIN</u>	bei min-1	<u>2500</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Md-max. Nm	<u>267</u>	bei min-1	<u>1400</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>	Entstörung	<u>---</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm</u>
					<u>"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"</u>

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSD 0790 \$)
 Anzahl Türen 2
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1
 Treibstofftank 1/93 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Massen	innen	aussen		
Länge	<u>---</u>	<u>4000</u>	Achsabstand	<u>2350</u>
Breite	<u>(1940-2530)</u>	<u>2020</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>2650</u>	Spurweite	v <u>1410</u> - <u>1910</u>
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>500</u>	Spurweite	h <u>1500</u> - <u>2100</u>
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>1150</u>	Spurkreis ϕ	l <u>7900</u> r <u>7900</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>	beladen	<u>---</u>

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht:	<u>1200</u>	<u>2070</u>	<u>3270</u>
Gewichtsverteilung	<u>(mit 122 kg Ballast vorn)</u>		<u>---</u>
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>4000</u>	<u>3270</u>
Reifengröße	<u>7.50 - 18</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>5500</u>
Ply/bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,2</u>	
Tragkraft	<u>1620</u>	<u>4030</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>5.50 F 18</u>	<u>W 14 L 34</u>	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>19000 kg</u>	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
Garantierte Dachlast	<u>---</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>29,7 km/h</u>		km/h
gemessen <u>30,0</u> km/h bei min-1	<u>2700</u>	Motor	<u>670/1140</u> Zapfwelle

127.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart			
m12	28,67	85,0	79,0	1875	ac)		Traktor			
m20	28,67	x	79,0	1875	ac)		Marke und Typ	FIAT 80-90		
							Typenschein-Nr. CH	4311 17		
							Karosserie			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	3270	Treibstoff	D
b = 4,00 bei 2375 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1			Nutzlast	---	Hubraum	3906
b = 4,30 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1			Gesamtgewicht		Steuer-PS	19,89
b = 4,50 bei 1400 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1						
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,5), V-max. 30 km/h
9.00 - 16, 6 PR, 1800 kg (2,3), V-max. 30 km/h
H= 18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h
13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h
) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Flomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 03.09.84.
Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

40) Traktor

F I A T

8 0 - 9 0

CH 4311 17

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 30.10.85 in Niederweningen - Schö/PR

Gültig ab 01.10.86

Lärmdämpfung : Abdeckbleche ca. 930 x 170 mm vor den Lüftungsöffnungen der Motorverschaltungen links und rechts.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

127/.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

8045.05

(F) Getriebe

m12 / m20

(G) i-A

28,67

(H) Vorbeifahrt: dB/A

84,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

79,0 1875

(R) Bemerkungen

ac)

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen