

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	80-90 (25 km/h)	CH 4311 18

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	"80-90/12/L"(12-Gang)od. "80-90/20/L"(20-Gang)od. "80-90/IL"(12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer	"80-90/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturen Brett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motor kennzeichen	"8045,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	8045.05
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsentrieb	auf die Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.	Bohrung	104	Hub	115
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR	Hubraum	3906	Steuer-PS	19,89
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	58,8 DIN	bei min-1	2500
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	267	bei min-1	1400
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---	Schaltdämpfer	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm
					"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 §)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1
Treibstofftank	1/ 93 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 1	v	---	M	---	h	---
Masse	innen	aussen					
Länge		4000	Achsabstand	2350			
Breite	(1940-2530)	2020	Doppelachse	v	---	h	---
Höhe		2650	Spurweite	v	1410	h	1910
Überhang vorn		500	Spurweite	h	1500	h	2100
Überhang hinten		1150	Spurkreis ø	l	7900	r	7900
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---			

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1200	2070	3270
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			3270
			5500
Fabrikgarantie	3000	4000	
Reifengröße	7.50 - 18	16.9 R 34	
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,2	
Tragkraft	1620	4030	
für Vmax	30	30	
Felgen	5.50 F 18	W 14 L 34	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
	19000 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0 km/h		km/h
gemessen	25,0	km/h bei min-1	2700 Motor 670/1140 Zapfwelle

125.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	28,67	85,0	79,0	1875	ac)	Traktor			
m20	28,67	x	79,0	1875	ac)	Marke und Typ	F I A T 8 0 - 9 0		
						Typenschein-Nr. CH	4311 18		
						Karosserie			
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Plätze	Total	1	vorn
b = 4,00 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
b = 4,30 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Leergewicht	3270	Treibstoff
b = 4,50 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	---	Hubraum
O	O + P						Gesamtgewicht		Steuer-PS
S Bacherach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								D
									3906
									19,89

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,5), V-max. 30 km/h
9.00 - 16, 6 PR, 1800 kg (2,3), V-max. 30 km/h
H= 18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h
13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h
) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 03.09.84.
Schd/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle