

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	F I A T	130-90 DT	CH 4311 22

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "130-90 DT/12/L"(12-Gang)od. "130-90 DT/24/L"(24-Gang)od. "130-90 DT/IL"(16-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer "130-90 DT/.../L*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
 Herstellerplakette links, seitlich am Längsträger
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Differentialgehäuse
 Motorkennzeichen "8065.25" vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>FIAT</u> Typ <u>8065.25</u>
Federung <u>---</u>	Bauart <u>Reihe (Turbo)</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad; V-ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf die Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>104</u> Hub <u>115</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf die Antriebswellen der Hinterräder</u>	Hubraum <u>5858</u> Steuer-PS <u>29,83</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>95,6 DIN</u> bei min-1 <u>2500</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max. Nm <u>430</u> bei min-1 <u>1400</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>	Entstörung <u>---</u>
	Schalldämpfer <u>1 Topf (Kamin) 820x110x110 mm</u> <u>"FIAT-DGM-SA 946"</u>

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0410 §)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil 1/500x200x350mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1
 Treibstofftank 1/180 lt./ Stahlblech
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2670</u>
Länge	<u>---</u>	<u>4630</u>	Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>	
Breite	<u>(2230-2750)2420</u>		Spurweite v <u>1800</u> - <u>2230</u>	
Höhe	<u>---</u>	<u>3150</u>	Spurweite h <u>1520</u> - <u>2220</u>	
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>650</u>	Spurkreis ø l <u>12000</u> r <u>12000</u>	
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>1310</u>	beladen <u>---</u>	
Bodenfreiheit	leer <u>---</u>			

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>2080</u>	<u>3480</u>	<u>5560</u>
Gewichtsverteilung	<u>(inkl. 122 kg Ballast vorn)</u>		<u>---</u>
			<u>5560</u>
Fabrikgarantie	<u>5000</u>	<u>6500</u>	<u>7500</u>
Reifengröße	<u>14,9 R 28</u>	<u>18,4 R 38</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>6 / 1,6</u>	<u>6 / 1,1</u>	
Tragkraft	<u>3600</u>	<u>4760</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>W 12 x 28</u>	<u>DW 16 x 38</u>	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>mech. Getriebe 30000 kg</u>		<u>autom. Getriebe</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
Garantierte Dachlast	<u>---</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25,0</u>		<u>km/h</u>
gemessen <u>25,0</u> km/h bei min-1	<u>2550</u>	Motor <u>610/1040</u>	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ	Typenschein-Nr. CH	
m12	32,54	85,0	78,0	1875	ac)	Traktor			
m16	32,54	x	78,0	1875	ac)	F I A T	1 3 0 - 9 0 D T		
m24	32,54	x	78,0	1875	ac)		4 3 1 1 2 2		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	5560	Treibstoff	D
b = 1,40 bei 2375 min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1		Nutzlast	---	Hubraum	5858
b = 1,60 bei 1750 min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS	29,83
b = 4,00 bei 1400 min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 5,5	Einspritzpumpe	BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Höhe der Ablend-, Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
Bei Fahrzeugbreite über 2430 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
- +) Reifenvarianten : H= 23.1 R 34, 4125 kg (1,6), V-max. 30 km/h)weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung)mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.