

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	115-90 DT (30 km/h)	CH 4311 24

Hersteller	FIAT TRATTORI SpA., Modena / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"115-90 DT/12" (12-Gang)	"115-90 DT/24" (24-Gang) "115-90 DT/I" (16-Gang-Wendegetriebe)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer	"115-90 DT/...*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nummer eingeschlagen)	
Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger		
Motor	rechts, seitlich am Differentialgehäuse		
Motor	"8065.05" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block		
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		

Fahrgestell	2 / 4	Motor	FIAT	Typ	8065.05
Anzahl Achsen/Reifen	-	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Diesel	Lage	vorn
Lenkung	Allrad, vorne ausschaltbar	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Kühlung	104,0	Hub	115,0
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder	Bohrung	5858	Steuer-PS	29,83
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse	Hubraum	84,6 DIN	bei /min	2500
Feststellbremse	-	Leistung kW	370	bei /min	1400
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	1 Topf, 820x102x105	"FIAT-DCM-SA-833"	
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0410 §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-	Leergewicht	2120	3410	5530
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten	-	Gewichtsverteilung	(inkl. 122 kg Ballast vorn)		
Unterlegkeil	1/ 500x200x350	Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie	5000	6000	7500
Diebstahlsicherung	-			Reifengröße	14.9 R 28	18.4 R 38	+))
Treibstofftank	1/ Stahl, 180 Liter			Ply/bar	6 / 1,6	6 / 1,1	
Warnvorrichtung	1/ Marelli CH 2052		oder andere homologierte	Tragkraft	3600	4760	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	Für Vmax	30	Felgen	W 12 x 28	DW 16 x 38
Masse	innen	aussen							
Länge		4630	Achsabstand	2670	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	30'000	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Breite		2180-2690	Doppelachse	v	h				
Höhe		2950	Spurweite	v	1800	2230			
Überhang vorn		650	Spurweite	h	1520	2220			
Überhang hinten		1310	Spurkreis Ø	l	2000	r 2000			
Bodenfreiheit	leer		beladen						
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30,0	gemessen	30,0	km/h
					bei /min	2550	Motor	610/1040	Zapfwelle

134.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	
m12 / m16 / m24	32,54	85,0	79,0 1875	ac	Traktor	
					Marke und Typ	F I A T 115 - 90 DT
					Typenschein-Nr. CH	4311 24
					Karosserie	-
F	G	H	J	R	Plätze	Total 1 _____ vorn _____
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	5530 Treibstoff <u>D</u>
b= 3,60 bei 2375 /min	k= bei /min	k= bei /min	k= bei /min		Nutzlast	Hubraum 5858
b= 2,70 bei 1750 /min	k= bei /min	k= bei /min	k= bei /min		Gesamtgewicht	Steuer-PS 29,83
b= 3,10 bei 1400 /min	k= bei /min	k= bei /min	k= bei /min			
O	O+P					
S Bacharach = 3,50	Einspritzpumpe	Bosch				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Reifenvarianten : v= 13.6 R 28 6PR, Tragkraft 3100 (2,1), Vmax 30 km/h
h= 16.9 R 38 SPR, 5040 (1,6), Vmax 30 km/h
weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung inkl. Richtungsblinker technisch bedingt
Markierlichter vorn und hinten erforderlich
Bei Fahrzeugbreite über 2430 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 10.01.1985**
(adm) jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle