Fahrzeugart	Fabrikmarke		Тур		ZUSA	ZUSALZKARTE			
40) Traktor		FIAT	130-90	DT (30 km/h)		311 25			
Hersteller	FIAT TRATTORI	SpA., Modena / Italia			•				
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"130-90 DT/12" (12-Gar	g) "130-90 DT/24"	(24-Gang) "130	0-90 DT/I" (16-Ga	ng-Wendegetrieb			
	Fahrgestellnummer	"130-90 DT/**"	(Erkennungsmerk		rgestell-Nummer e				
Herstellerplakette	links, seitlic	h am Längsträger			<del> </del>				
Fahrgesteilnummer	rechts, seitli	ch am Differentialgehäuse							
Motorkennzeichen	"8065.25" v	or Motornummer, links vorn s	eitlich am Block						
Importeur	BUCHER-GUYER A	G, Maschinenfabrik, 8166 Nie	derweningen						
Fahrgesteil			Motor						
Anzahl Achsen/Reifen	2/4		Marke	FIAT	Тур	8065.25			
Federung	-		Bauart	Reihe/Turbo	Takte	4			
Lenkung	hydrostatisch	mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	Diesel	Lage	vorn			
Achsantrieb	Allrad, vorne	ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6			
Betriebsbremse		cheiben im Oelbad, wirkend	Bohrung	104,0	Hub	115.0			
		llen der Hinterräder,	Hubraum	5858	Steuer-PS	29,83			
	Einzelradbrems	e, 2 Pedale mit Verriegelung	Leistung kW	95.6 DIN	bei /min	2500			
Hilfsbremse	mechanisch, Sc	heiben im Oelbad, wirkend	Md-max. Nm	430	bei /min	1400			
	auf Antriebswe	llen der Hinterräder	Schalldämpfer	1 Topf, 820x1	I-SA-946"				
Feststellbremse	wie Hilfsbrems	θ			. , . ,				
Dauerbremse	•					. <u> </u>			
2-Kreis-Kontrolle	-		<del></del>						
2 11/0/0 110/11/0/10									
Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskab	ine OECD Nr.= CSD 0410 §)	Gewichte	vorn	hinten	Total			
Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskab	ine OECD_Nr.= CSD 0410 §) Geschw. Messer _	Gewichte	vorn 2080	hinten <b>348</b> 0	Total 5560			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen	Sicherheitskab				3480				
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn	Sicherheitskab 2 - 1/500x200x350	Geschw. Messer hinten	Leergewicht Gewichtsverteilung	2080	3480				
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil	2	Geschw. Messer hinten	Leergewicht Gewichtsverteilung	2080	3480				
Karösserle/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung	2 - 1/500x200x350	Geschw. Messer hinten	Leergewicht Gewichtsverteilung	2080 (inkl. 122 kg	3480 Ballast vorn)	5560			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank	2 - 1/500x200x350	Geschw.Messer — hinten — Rückspiegel links + recht Liter	Leergewicht Gewichtsverteilung S Fabrikgarantie Reifengrösse	2080 (inkl. 122 kg	3480 Ballast vorn)	5560 			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank	2 - 1/500x200x350 - 1/Stahl, 180	Geschw.Messer — hinten — Rückspiegel links + recht Liter	Leergewicht Gewichtsverteilung S Fabrikgarantie Reifengrösse	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760	5560 			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	2 - 1/500x200x350 - 1/ Stahl, 180 1/ Marelli C	Geschw.Messer — hinten — Rückspiegel links + recht Liter	Leergewicht Gewichtsverteilung S Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1	5560 			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	2 - 1/500x200x350 - 1/ Stahl, 180 1/ Marelli C	Geschw. Messer — hinten — Rückspiegel links + recht  Liter H 2052 oder andere homologi	Leergewicht Gewichtsverteilung S Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760	5560 			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	2 - 1/500x200x350 - 1/ Stahl, 180 1/ Marelli C	Geschw.Messer — hinten — Rückspiegel — links + recht  Liter H 2052 — oder andere homologi	Leergewicht Gewichtsverteilung S Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600 30	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760 30 DW 16 x 38 mech. Getriebe	5560 			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse	2 1/500x200x350 1/Stahl, 180 1/Marelli C	Geschw. Messer — hinten — Rückspiegel links + recht  Liter H 2052 oder andere homologi	Leergewicht Gewichtsverteilung S Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600 30 W 12 x 28	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760 30 DW 16 x 38	7500 +)			
Karosserle/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T	2 1/500x200x350 1/ Stahl, 180 1/ Marelli C 1 v	Geschw. Messerhinten	Leergewicht Gewichtsverteilung  Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600 30 W 12 x 28  bremst/ungebremst	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760 30 DW 16 x 38 mech. Getriebe	7500 +)			
Karosserle/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T  Masse Länge	2 - 1/ 500x200x350 - 1/ Stahl, 180 1/ Marelli C 1 v	Geschw.Messer — hinten — Rückspiegel — links + recht  Liter H 2052 — oder andere homologi  M — h — h  Achsabstand — 2670	Leergewicht Gewichtsverteilung  Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar, Anhängelast ge Garantiertes Gesam	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600 30 W 12 x 28 bremst/ungebremst tzuggewicht	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760 30 DW 16 x 38 mech. Getriebe	7500 +)			
Karosserle/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse Länge Breite	2 - 1/ 500x200x350 - 1/ Stahl, 180 1/ Marelli C 1 innen aussen 4630 2230-2750	Geschw.Messer — hinten — Rückspiegel — links + recht  Liter H 2052 — oder andere homologi  M — h —  Achsabstand — 2670 — h —	Leergewicht Gewichtsverteilung  Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar. Anhängelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhängela	2080 (inkl. 122 kg 5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600 30 W 12 x 28  bremst/ungebremst tzuggewicht st	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760 30 DW 16 x 38 mech. Getriebe	7500 +)			
Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse Länge Breite Höhe	2	Geschw.Messer	Leergewicht Gewichtsverteilung  Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar. Anhängelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhängela Garantierte Dachlas	2080 (inkl. 122 kg  5000 14.9 R 28 6 / 1,6 3600 30 W 12 x 28  bremst/ungebremst tzuggewicht st	3480 Ballast vorn)  6500 18.4 R 38 6 / 1,1 4760 30 DW 16 x 38 mech. Getriebe	7500 +)			

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis					
Getriebe i-	A dB/A	dB/A /min		<u> </u>	Traktor				
m12 / m16 / m24	85,0	78,0 1875	ac	Fahrzeugart Marke und Typ	F I A T 130 - 90 DT				
		'		Typenschein-Nr. CH	4311 25				
F G	н	J	R						
Rauchemission BAV Anh. 3   ECE-2	4			Plätze Total	vom				
b=1,40 bei 2375 /min k=	bei /min	k= bei	/min						
b=1,60 bei 1750 /min k=	bei /min	k= bei	/min	Leergewicht	5560 Treibstoff D				
b=4,00 bei 1400 /min k=	bei /min	k ≕ bei	/min	Nutzlast	Hubraum 5858				
O O+P				Gesamtgewicht	Steuer-PS 29,83				
S Bacharach = 5,50 Einspri	tzpumpe Bosch								

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : h= 23.1 R 34, Tragkraft 4125 (1,6), Vmax 30 km/h
  - weitere Reifenvarianten in Uebereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig
- §) <u>Ausrüstung</u> : Anbringungshöhe der Beleuchtung inkl. Richtungsblinker technisch bedingt Markierlichter vorn und hinten erforderlich Bei Fahrzeugbreite über 2430 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden

## Eintrag Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren



40)

Traktor

Lärmdämpfung

abgedeckt.

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

FIAT

130 - 90 DT

CH 4311 25

Nachtrag vom 11.11.86 in Niederweningen - Sta/PR

: seitliche Lüftungsschlitze der Motorhaube mit Blech von 150x720 mm

E) Motortyp	(F) Getriebe		•	(G) i-A		(H) Vorbei fahrt; dB/		Standmes 3/A	sung   min-1	(R) Bemerk	ungen
				,		ľ		•	- 1		
8065.25	m12 / m	n16 / m24		32,	,54	84,0	)   ,	79,0 1	875	ac)	
					1						
		· .									
			100	k					.		
bgasemissionen	*		•								
) Motortyp	(F) Getriebe			(G) i-A	-	(K) CO	n in g/kr   (L) HC	n  (M) NO	(N) I	Leerlauf min-1	ATG-Numme
		1		-		(, 55	(2)	(,			
											•
				• •				1			
	٠			,	•;						
•											
auchemissionen	(O) nach BAV	Anhang 3		(O+P) r	ach ECE	-24	,	•	•	:	
E) Motortyp	b =	bei	min-1	k =	be	i <sup>*</sup>	min-1	, k =		bei	min-1
•	b <b>≕</b>	bei	min-1	k =	· be	i	min-1	k =		bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	be	i	min-1	k =		bei	min-1
	(S) Bacharaci	h		Einspritz	pumpe						