

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	160-90 DT (30 km/h)	CH 4311 26

Hersteller	FIAT TRATTORI SpA., Modena / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"160-90 DT/12" (12-Gang)	"160-90 DT/24" (24-Gang) "160-90 DT/I" (16-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer	"160-90 DT/...*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nummer eingeschlagen)		
Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Differentialgehäuse		
Motorzeichen	"8365.25" unter Motornummer, links seitlich am Block		
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	-
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Lenkung	Allrad, vorne ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder,
Betriebsbremse	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse
Feststellbremse	-
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	FIAT	Typ	8365.25
Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Bauart	Diesel	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	115,0	Hub	130,0
Bohrung	8098	Steuer-PS	41,24
Hubraum	118 DIN	bei /min	2200
Leistung kW	589	bei /min	1400
Md-max. Nm	1 Topf, 820x213x118 "FIAT-DGM-SA 1025"		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0410 §)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -
Unterlegkeil	1/ 500x200x350	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-	
Treibstofftank	1/ Stahl, 180 Liter + 2/ Kunststoff, 50 Lt.	
Warnvorrichtung	1/ Marelli CH 2052 oder andere homologierte	

Gewichte	vorn 2670	hinten 4330	Total 7000
Leergewicht	(inkl. 122 kg Ballast vorn)		
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	5000	7500	10000
Reifengröße	16.9 R 28	20.8 R 38	+)
Ply/bar	6 / 1,6	- / 1,3	
Tragkraft	4480	6180	
für Vmax	30		
Felgen	W 13 x 28	W 18 L x 38	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		4820	Achsabstand	2890
Breite		2230-2750	Doppelachse	v h
Höhe		3050	Spurweite	v 1800 h 2230
Überhang vorn		720	Spurweite	h 1520 - 2220
Überhang hinten		1210	Spurkreis Ø	l 13500 r 12600
Bodenfreiheit	leer	----	beladen	----

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 28'000	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30,0	km/h
gemessen 30,0	km/h bei /min 2250	Motor 640/1100 Zapfwelle

136.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m12 / m16 / m24	28,39	85,0	81,0	1650	ac	Traktor			
						Marke und Typ	PIAT 160 - 90 DT		
						Typenschein-Nr. CH	4311 26		
						Karosserie	-		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7000	Treibstoff	D
b = 1,10 bei 2090 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	-----	Hubraum	8098
b = 1,80 bei 1540 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	-----	Steuer-PS	41,24
b = 2,20 bei 1400 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min					
O	O + P								
S Bacharach = 5,00	Einspritzpumpe	Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : v= 18.4/70 R 28 8PR, Tragkraft 5050 (1,6), Vmax 30 km/h
 14.9 R 28 6PR, 3600 (1,6) 30 km/h
 h= 18.4 R 38 8PR, 5430 (1,4) 30 km/h

weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung inkl. Richtungsblinker technisch bedingt
 Markierlichter vorn und hinten erforderlich
 Bei Fahrzeugbreite über 2430 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden

Eintrag Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
 400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 10.01.1985**
 (adm) jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle