

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	55-66	CH 4311 27

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "55-66/12" (12-Gang) od. "55-66/20" (20-Gang) od. "55-66/12/I" (12-Gang-Wendegertriebe)
	auf Fahrgestellnummer "55-66/...*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motorzeichen	"8035.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor				
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	8035.06
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	100	Hub	115
	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR	Hubraum	2708	Steuer-PS	13,79
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	40,4 DIN	bei min-1	2500
	---	Md-max. Nm	175	bei min-1	1400
Feststellbremse	---	Entstörung	---		
Dauerbremse	---	Schalldämpfer	1 Topf (Kamin): 675 x 90 x 90 mm		
2-Kreis-Kontrolle	---		"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"		

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitsrahmen FAT-1113/84 *)/§)		
Anzahl Türen	2 a.W.	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	vorn	hinten	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	§)
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	§)
Treibstofftank	1 / 73 lt. / Stahlblech		
Warrvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	975	1600	2575
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			2575
Fabrikgarantie	3000	3000	5000
Reifengröße	7.50 - 16	14.9 R 28	+
Ply/bar	6 / 2.5	6 / 1.4	
Tragkraft	1490	3220	
für Vmax	30	30	
Felgen	F 16	13 x 28	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3650	Achsabstand	2180
Breite	(1750-2250)	1910	Doppelachse	v h
Höhe		2480	Spurweite	v 1410 - 1910
Überhang vorn		470	Spurweite	h 1430 - 1930
Überhang hinten		1000	Spurkreis ø	i 7600 r 7400
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	11400 kg	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,5 km/h		km/h
gemessen	30,0 km/h bei min-1	2700 Motor 660/1130	Zapfwelle

137.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12 / m20	26,93	84,0	80,0	1875	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	F I A T 5 5 - 6 6		
						Typenschein-Nr. CH	4 3 1 1 2 7		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leargewicht	2575		D
b = 4,10 bei 2375 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	---		2708
b = 4,00 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht	---		13,79
b = 3,70 bei 1400 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1120 kg (3,2), V-max. 30 km/h.) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
H= 13.6 R 28, 6 PR, 2860 kg (1,5), V-max. 30 km/h.) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig
12.4 R 32, 6 PR, 2710 kg (1,6), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung
Schö/PR

Niederweningen, 18.02.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle