

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	70-66	CH 4311 31

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "70-66/12" (12-Gang) od. "70-66/20" (20-Gang) od. "70-66/12/I" (12-Gang-Wendegertriebe) Fahrgestellnummer "70-66/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motorkennzeichen	"8045.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor		8045.06
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT
Federung	---	Bauart	Reihe
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	100
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR	Hubraum	3611
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	51,78 DIN
Dauerbremse	---	Md-max Nm	224
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---
		Schalldämpfer	1 Topf (Kamin): 675 x 90 x 90 mm "FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitsrahmen FAT-1113/84 *)/§)		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2 a.w.	Geschw. Messer	---	995	1835	2830
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---	Gewichtsverteilung (mit 122 kg Ballast vorn)		
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	§)	---		
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	§)	2830		
Treibstofftank	1 / 73 lt. / Stahlblech		Fabrikgarantie	3000	4000	5500
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		Reifengröße	7.50 - 16	16.9 R 30	+

Anzahl Plätze	T 1 v	M	h	Felgen	F 16	W 13 x 30	
Masse	innen	ausßen	Achsabstand	2310	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Länge	3800	Doppelachse v		h	14800 kg		
Breite	(1900-2430) 1900	Spurweite v		1420 - 1920			
Höhe	2530	Spurweite h		1500 - 2000			
Überhang vorn	450	Spurkreis ø		l 7700 r 7700			
Überhang hinten	1040	beladen		---			
Bodenfreiheit	leer			---			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,2 km/h		km/h
				gemessen 30,0 km/h bei min-1	2700 Motor	660/1130	Zapfwelle

141.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12 / m20	29,10	84,0	80,0	1875	ac)	Traktor	FIAT 70 - 66		
						Typenschein-Nr. CH	4311 31		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2830	Treibstoff	D
b = 4,00 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	---	Hubraum	3611
b = 4,30 bei 1750 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht	---	Steuer-PS	18,39
b = 4,50 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH							

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Höhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2050 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 18, 6 PR, 1620 kg (2,5), V-max. 30 km/h.  
7.50 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,5), V-max. 30 km/h. ) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung  
H= 14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h. ) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.  
18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
16.9 R 34, 6 PR, 4030 kg (1,2), V-max. 30 km/h.  
13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung  
Schö/FR

Niederweningen, 18.02.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle