

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typschienen-Nummer
40) Traktor	FIAT	80-66	CH 4311 33

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "80-66/12" (12-Gang) od. "80-66/20" (20-Gang) od. "80-66/12/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgesteinummer "80-66/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett
 Fahrgesteinummer rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "8045,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>FIAT</u>	Typ	<u>8045.05</u>
Federung <u>---</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>104</u>	Hub	<u>115</u>
	Hubraum <u>3906</u>	Steuer-PS	<u>19,89</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR</u>	Leistung KW <u>58,8 DIN</u>	bei min-1	<u>2500</u>
	Md-max. Nm <u>267</u>	bei min-1	<u>1400</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Entstörung <u>---</u>		
Dauerbremse <u>---</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf (Kamin): 675 x 90 x 90 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>			<u>"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"</u>

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitsrahmen FAT-1113/84 *)/(\$)
 Anzahl Türen 2 a.W. Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel (\$)
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwischer (\$)
 Treibstofftank 1 / 73 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>1050</u>	<u>1910</u>	<u>2960</u>
Gewichtsverteilung	<u>(mit 122 kg Ballast vorn)</u>		<u>---</u>
			<u>2960</u>
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>4000</u>	<u>5500</u>
Reifengröße	<u>7.50 - 20</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,2</u>	
Tragkraft	<u>1750</u>	<u>4030</u>	
für Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>5.50 F x 20</u>	<u>W 15 x 34</u>	

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 4100 Achsabstand 2310
 Breite (1920-2420)2030 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2560 Spurweite v 1420 - 1920
 Überhang vorn 750 Spurweite h 1920 - 2420
 Überhang hinten 1040 Spurkreis ø l 7700 r 7700
 Bodenfreiheit leer --- beladen ---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 17200 kg mach. Getriebe autom. Getriebe
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 29,2 km/h km/h
 gemessen 30,0 km/h bei min-1 2600 Motor 640/1090 Zapfwelle

143.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m12 / m20	29,10	84,0	80,0	1875	ac)	Traktor		
						Marke und Typ	F I A T	8 0 - 6 6
						Typenschein-Nr. CH	4 3 1 1	3 3
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							vorn
b = 3,40 bei 2375 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1		Leergewicht	2960	Treibstoff
b = 2,40 bei 1750 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1		Nutzlast	---	Hubraum
b = 2,40 bei 1400 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS
O	Q+P							19,89
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2050 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 18, 6 PR, 1620 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
H= 18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h. } Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h. } mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Flomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung
Schö/PR

Niederweningen, 18.02.85.

Ersetzt Typenschein vom

Edig. Typenprüfstelle