

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	80-66 DT	CH 4311 34

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "80-66 DT/12" (12-Gang) od. "80-66 DT/20" (20-Gang) od. "80-66 DT/12/I" (Wendegetriebe)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "80-66 DT/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Fahrgestellnummer	unterhalb Armaturenbrett
Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Importeur	"8045,05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor	Typ	8045.05
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	4
Federung	Bauart	Takte	vorn
Lenkung	Treibstoff	Lage	4
Achsantrieb	Kühlung	Anzahl Zylinder	115
Betriebsbremse	Bohrung	Hub	19,89
Hilfsbremse	Hubraum	Steuer-PS	2500
Feststellbremse	Leistung kW	bei min-1	1400
Dauerbremse	Md.-max. Nm	bei min-1	1 Topf (Kamin): 675 x 90 x 90 mm
2-Kreis-Kontrolle	Entstörung	Schalldämpfer	"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitsrahmen FAT-1113/84 *)/§)		
Anzahl Türen	2 a.w.	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	§)
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	§)
Treibstofftank	1 / 73 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3860	Achsabstand	2250
Breite	(1920-2420)	2030	Doppelachse	v h
Höhe		2580	Spurweite	v 1550 - 1950
Überhang vorn		610	Spurweite	h 1500 - 2000
Überhang hinten		1000	Spurkreis ø	l 8600 r 10000
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1910	1910	3220
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			3220
Fabrikgarantie	3500	4200	6200
Reifengröße	13,6 R 24	16,9 R 34	+)
Ply/bar	8 / 1,9	6 / 1,2	
Tragkraft	3090	4030	
für Vmax	30	30	
Felgen	W 12 x 24	W 14 x 34	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	17000 kg		
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,2 km/h		km/h
gemessen	30,0 km/h bei min-1	2600 Motor	640/1090 Zapfwelle

144.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12/ m20	29,10	84,0	80,0	1875	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	FIAT 80-66 DT		
						Typenschein-Nr. CH	4311 34		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3220	Treibstoff	D
b = 3,40 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	3906
b = 2,40 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	19,89
b = 2,40 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht			
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

§) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2050 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : V= 12.4 R 24, 6 PR, 2400 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 11.2 R 28, 6 PR, 2230 kg (1,7), V-max. 30 km/h. ) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung  
 H= 18.4 R 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h. ) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.  
 13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h.  
 13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 18.02.85.  
 Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 18.02.85  
 25.03.87 - Fabrikgarantien jak

Eidg. Typenprüfstelle