

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart			
m15 / m20	30,60	84,0	80,0	1875	ac)		Traktor			
							Marke und Typ	F I A T	1 0 0 - 9 0 DT	
							Typenschein-Nr. CH	4 3 1 1	3 6	
							Karosserie			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	4410	Treibstoff	D
b = 3,10 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1			Nutzlast		Hubraum	5417
b = 3,90 bei 1750 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1			Gesamtgewicht		Steuer-PS	27,58
b = 4,10 bei 1500 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1						
O	O+P									
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2360 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 12.4 R 28, 6 PR, 2550 kg (1,6), V-max. 30 km/h.) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
H= 16.9 R 38, 8 PR, 5040 kg (1,6), V-max. 30 km/h.) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 19.02.85.
Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle