

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	55-66 F	CH 4311 41

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "55-66F/12" (12-Gang) od. "55-66F/20" (20-Gang) od. "55-66F/12/T" (12-Gang-Wendegetriebe)  
Fahrgestellnummer "55-66F/..\*.....\*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)  
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen "8035.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab  
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4  
 Federung ---  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf  
Antriebswellen der HR, Einzelradbremse,  
2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf  
Antriebswellen der HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor  
 Marke FIAT Typ 8035.06  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 100 Hub 115  
 Hubraum 2708 Steuer-PS 13,79  
 Leistung kW 40,4 DIN bei /min 2500  
 Md-max. Nm 175 bei /min 1400  
 Schalldämpfer 1 Topf 410x140x90 mm "FIAT - DGM - SA 1158"

Karosserie/Ausrüstung mit abklappbarem Sicherheitsbügel FAT-1244/85  
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---  
 Diebstahlsicherung ---  
 Treibstofftank 1 / 50 lt. / Kunststoff  
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total  
 Leergewicht 785 970 1755  
 Gewichtsverteilung (mit 90 kg Ballast vorn) ---  
1755  
 Fabrikgarantie 1000 2000  
 Reifengrösse 6.00 - 16 13.6 - 24 +)  
 Ply/bar 6 / 3,3 6 / 1,6  
 Tragkraft 1120 2680  
 für Vmax 30  
 Felgen 4.00 x 16 W 11 x 24

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---  
 Masse innen aussen  
 Länge --- 3460 Achsabstand 1850  
 Breite (1200-1600)1330 Doppelachse v --- h ---  
 Höhe --- 2230 Spurweite v 930 - 1130  
 Überhang vorn --- 700 Spurweite h 900 - 1300  
 Überhang hinten --- 910 Spurbreite l 5800 r 6300  
 Bodenfreiheit leer --- beladen ---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 12000 mech. Getriebe --- autom. Getriebe ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---  
 Geprüfte Anhängelast ---  
 Garantierte Dachlast ---  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 30,0 km/h  
 gemessen 30,0 km/h bei /min 2650 Motor 650/1100 Zapfwelle

151.

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A /min	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
m12 / m20	22,52	84,0	79,0 1875	aa)	Fahrzeugart <u>Traktor</u>	
<u>Emissionswerte 01.10.85 erfüllt</u>					Marke und Typ <u>FIAT 55-66 F</u>	
					Typenschein-Nr. CH <u>4311 41</u>	
					Karosserie _____	
F	G	H	J	R	Plätze Total <u>1</u>	vorn _____
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht <u>1755</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = 4,10 bei 2375 /min	k = oei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast <u>---</u>	Hubraum <u>2708</u>
b = 4,00 bei 1750 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht _____	Steuer-PS <u>13,79</u>
b = 3,70 bei 1400 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min			
O	O+P					
S Bacharach = <u>3,0</u>	Einspritzpumpe	BOSCH od. CAV				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + ) Reifenvarianten : V= 5.00 - 15, 6 PR, 840 kg (4,2), V-max. 30 km/h.  
 H= 11.2 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h. } Weitere Reifenvarianten in Uebereinstimmung  
 11.2 - 28, 6 PR, 2230 kg (1,8), V-max. 30 km/h. } mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig  
 12.4 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h. }  
 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h. }

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube.  
 169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (nur auf Antrag des kantonalen Maschinenberaters zu bewilligen).  
 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten ausklappen.

Ort und Datum der Prüfung  
 Schö/PR *fy*

Niederweningen, 28.10.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle