

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	60-66F	CH 4311 43

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "60-66F/12" (12-Gang) od. "60-66F/20" (20-Gang) od. "60-66F/12/I" (12-Gang-Wendegetriebe)  
Fahrgestellnummer "60-66F/..\*.....\*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)  
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen "8035.05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab  
 Importeur HUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor	FIAT	Typ	8035.05
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	Kühlung	104	Hub	115
Betriebsbremse	Bohrung	2929	Steuer-PS	14,91
	Hubraum	43,25	bei /min	2500
	Leistung kW	203	bei /min	1400
Hilfsbremse	Md-max. Nm	1 Topf 410x140x90 mm	"FIAT - DGM - SA 1158"	
	Schalldämpfer			
Feststellbremse				
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle				

§) Karosserie/Ausrüstung mit abklappbarem Sicherheitsbügel FAT-1245/85  
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---  
 Diebstahlsicherung ---  
 Treibstofftank 1 / 50 lt. / Kunststoff  
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	aussen	Achsabstand	1880
Länge		3400	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Breite	(1380-2300)	1450	Spurweite	v <u>1184</u> - <u>1486</u>
Höhe		2270	Spurweite	h <u>1000</u> - <u>1929</u>
Überhang vorn		460	Spurkreis Ø	l <u>6250</u> r <u>6400</u>
Überhang hinten		1060		
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	740	1320	2060
Gewichtsverteilung			2060
			3000
Fabrikgarantie	2000	3000	3000
Reifengrösse	6.00 - 16	13.6 - 28	
Ply/bar	6 / 3,3	6 / 1,6	
Tragkraft	1120	2860	
für Vmax	30	30	
Felgen	4.00 x 16	W 12 x 28	

		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		12800	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		29,5	km/h
gemessen 30,0	km/h bei /min	2650	Motor 650/1100 Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart		
m12 / m20	24,84	85,0	79,0	1875	aa)	Traktor		
						Marke und Typ	F I A T 6 0 - 6 6 F	
						Typenschein-Nr. CH	4 3 1 1 4 3	
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn	
b = 3,20 bei 2375 /min	k = bei	/min	k = bei	/min		Leergewicht	2060	Treibstoff
b = 3,70 bei 1750 /min	k = bei	/min	k = bei	/min		Nutzlast		Hubraum
b = 4,10 bei 1400 /min	k = bei	/min	k = bei	/min		Gesamtgewicht		Steuer-PS
O	O + P							D
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH od. CAV						2929
								14,91

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 5.50 - 16, 6 PR, 1050 kg (3,7), V-max. 30 km/h.  
6.50 - 16, 6 PR, 1230 kg (3,1), V-max. 30 km/h.  
H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h. } Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung  
13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h. } mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.  
14.9 - 24, 6 PR, 3020 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.  
Bei Fahrzeugbreite über 2000 mm muss der seitliche Abstand der Lichter, Blinker und Rückstrahler (400 mm) angepasst werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.  
169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (nur auf Antrag des kantonalen Maschinenberaters zu bewilligen).  
160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten ausklappen.

Ort und Datum der Prüfung  
Schö/FR *fy*

Niederweningen, 28.10.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle