

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	60-66 DTF	CH 4311 44

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "60-66DTF/12" (12-Gang) od. "60-66DTF/20" (20-Gang) od. "60-66DTF/12/T" (12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer "60-66DTF/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
 Herstellerplakette unterhalb Armaturenblech
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "8035.05" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung ---
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Achsantrieb Allrad; V= ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke FIAT Typ 8035.05
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 104 Hub 115
 Hubraum 2929 Steuer-PS 14,91
 Leistung kW 43,25 bei /min 2500
 Md-max, Nm 203 bei /min 1400
 Schalldämpfer 1 Topf 410x140x90 mm "FIAT - DGM - SA 1158"

§) Karosserie/Ausrüstung mit abklappbarem Sicherheitsbügel FAT-1245/85
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---
 Diebstahlsicherung ---
 Treibstofftank 1 / 50 lt. / Kunststoff
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1060	1360	2420
Gewichtsverteilung	(mit 135 kg Ballast vorn)		---
			2420
Fabrikgarantie	2000	3000	3000

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2000
Länge		3620	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Breite	(1350-2279)	1450	Spurweite	v <u>1221</u> - <u>1421</u>
Höhe		2330	Spurweite	h <u>1000</u> - <u>1929</u>
Überhang vorn		560	Spurkreis Ø	l <u>8100</u> r <u>8000</u>
Überhang hinten		1060		
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Reifengröße	2000	3000	
Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,6	
Tragkraft	1960	2860	
für Vmax	30	30	
Felgen	W 6 x 20	W 12 x 28	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
		12600	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		28,3	km/h
gemessen	30,0	km/h bei /min	2650 Motor 650/1100 Zapfwelle

Geräuschemissionen

Getriebe

m12 / m20

I-A

24,84

Vorbeifahrt

dB/A

85,0

Standmessung

dB/A /min

79,0 1875

Bemerkungen

aa)

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart

Traktor

Marke und Typ

FIAT 60-66DTF

Typenschein-Nr. CH

4311 44

Karosserie

F

G

H

J

R

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b = 3,20 bei 2375 /min

k = bei

/min

k = bei

/min

b = 3,70 bei 1750 /min

k = bei

/min

k = bei

/min

b = 4,10 bei 1400 /min

k = bei

/min

k = bei

/min

O

O+P

S Bacharach = 3,0

Einspritzpumpe BOSCH od. CAV

Plätze

Total

1

vorn

Leergewicht

2420

Treibstoff

D

Nutzlast

Hubraum

2929

Gesamtgewicht

Steuer-PS

14,91

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : V= 8.25 - 16, 4 PR, 1710 kg (1,5), V-max. 30 km/h.

7.50 - 18, 6 PR, 1900 kg (2,2), V-max. 30 km/h.

H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.

13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.

14.9 - 24, 6 PR, 3020 kg (1,4), V-max. 30 km/h.

) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung
mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.§) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.Bei Fahrzeugbreite über 2000 mm muss der seitliche Abstand der Lichter, Blinker und Rückstrahler (400 mm)
angepasst werden.Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (nur auf Antrag des kantonalen Maschinenberaters zu bewilligen).

160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten ausklappen.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 28.10.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

Schö/PR *fy*