

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	70-66F	CH 4311 45

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "70-66F/12" (12-Gang) od. "70-66F/20" (20-Gang) od. "70-66F/12/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer "70-66F/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "8045.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	Motor	FIAT	8045.06
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	4
Federung	Bauart	D	vorn
Lenkung	Treibstoff	Wasser	4
Achsantrieb	Kühlung	100	Hub
Betriebsbremse	Bohrung	3611	Steuer-PS
	Hubraum	50,13	bei /min
	Leistung kW	224	bei /min
Hilfsbremse	Md-max. Nm	1 Topf 410x140x90 mm	"FIAT - DGM - SA 1158"
	Schalldämpfer		
Feststellbremse			
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

§) Karosserie/Ausrüstung mit abklappbarem Sicherheitsbügel FAT-1245/85
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---
 Diebstahlsicherung ---
 Treibstofftank 1 / 50 lt. / Kunststoff
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T	1	v	M	h
Masse	innen	aussen			
Länge		3540	Achsabstand	2000	
Breite	(1380-2309)	1450	Doppelachse	v	h
Höhe		2270	Spurweite	v	1184 - 1484
Überhang vorn		480	Spurweite	h	1000 - 1929
Überhang hinten		1060	Spurkreis Ø	l	6500 r 6650
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	760	1350	2110
Gewichtverteilung			2110
Fabrikgarantie	2000	3000	3000
Reifengröße	6.50 - 16	13.6 - 28	
Pty/bar	6 / 3,1	8 / 2,0	
Tragkraft	1230	3290	
für Vmax	30	30	
Folgen	4,00 x 16	W 12 x 28	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		15200	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		29,0	km/h
gemessen	30,0	2650	Motor 650/1100 Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
m12 / m20	24,84	84,0	80,0 1875	aa)	Traktor		
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					Marke und Typ	FIAT 70-66 F	
					Typenschein-Nr. CH	4311 45	
					Karosserie		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1 vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						
b = 4,00 bei 2375 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Leergewicht	2110	Treibstoff D
b = 4,30 bei 1750 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	---	Hubraum 3611
b = 4,50 bei 1400 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	---	Steuer-PS 18,39
O	O + P						
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BOSCH od. CAV					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 5.50 - 16, 6 PR, 1050 kg (3,7), V-max. 30 km/h.
6.00 - 16, 6 PR, 1120 kg (3,3), V-max. 30 km/h.
H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
14.9 - 24, 6 PR, 3020 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h. } Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
Bei Fahrzeugbreite über 2000 mm muss der seitliche Abstand der Lichter, Blinker und Rückstrahler (400 mm) angepasst werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (nur auf Antrag des kantonalen Maschinenberaters zu bewilligen).
160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten ausklappen.

Ort und Datum der Prüfung
Schö/PR *fy*

Niederweningen, 28.10.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle