

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke <b>F I A T</b>	Typ <b>6 4 3 E</b>	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 3 1 9 - C			
Merkmale "643 E" auf Frontwand und vor Chassis-Nr.- "220" auf Hersteller-Plakette und vor							
Motor-Nr.	Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT-SUISSE SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn rechts seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn rechts auf Block neben Treibstofffilter						
Motor-Typ	2 2 0 - Reihenmotor, OHV.						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruck, durch Bremspedal + Hilfsbremse, pneum. betätigt				
Zyl.-Inhalt	9'161 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	2-Leiter, indirekt				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Sellw./Spilll				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10	Zughaken auf Wunsch			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	9,2	Spur V. 2'074			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	70	Spur H. 1'727			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 15.15				
Fussbremse	pneumatisch-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken + pneum.-hydraulische Hilfsbremse						
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer				Dimension	11.00-20	11.00-20	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	2'800 od.	3'250	Breite
Gesamtgew.					XPR 14 oder	PR 16	Höhe
Fabrikgarant.	5'400	9'300	14'400		doppelt		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	28'400			Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts m.hydr.Unterst.		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS	161 IGH
Bohrung	120		Hub	135		Steuer-PS	46,66
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine						
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ Eurolux E 3	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrleistungsanzeiger V = komb. mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ kombiniert mit Blinker	seitlich an Kabine (orange)
Nebellampe		H =
Schlusslicht		Scheibenwischer 2/ elektrisch + Waschanlage
Rückstrahler		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Druckluft
Stoplicht		Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine
Kontrollschildebeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung	82 dB bei 2'400 U/min	Warnvorrichtung = 95 dB / 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

wird auch mit Radstand 5000 mm geliefert. Gewichtsgarantie unverändert.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 16.7.63 / 17.3.64.

Die Typenprüfungskommission