

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke K R U P P			Typ 8 0 1 - Mustang Normallenker		Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 3 2 3
Merkmale "Mustang *) 801" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Beifahrersitzkonsole, -"482" vor							
Chassis-Nr.				Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells Fr. KRUPP, Esson (D) - Importeur KARDO AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block vor Regler							
Motor-Typ D 459 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse Kompressorbremse hydr. betätigt + elektr. Steuerung z. Anhänger							
Zyl.-Inhalt 5'816 cm ³		Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt				Aussenmasse in mm *)	
Takts 2		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill (H=ROCKINGER		Länge	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken (V=Stecknagel		Breite 2'300	
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang 5,3		Spur V. 1'955		Höhe 2'630	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 74		Spur H. 1'795		Radstand	
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre		Wendekreis *)		Überhang H. 1'000	
Fussbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken							
Handbremse mechanisch, IB, n. Dr. Luft-Unterstütz. auf Hinterräder, Anschluss für Anhänger							
Gewichte		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		*)		*)		*)	
Nutzlast		je nach Aufbau		Pneu-Tragk.		Länge	
Gesamtgew.		15'800		Metalic od. Multiply		Breite	
Fabrikgarant.		5'300 11'000 15'800				Höhe	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 30'400				Anzahl Türen 2		Höhe seitl.	
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung				Motor-Marke KRUPP		Überhang H. 205 SAE	
Bohrung 115				Hub 140		Brems-PS 186 DIN	
Karosserie-Form geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total 3		(vorn		Mitte		hinten)	
Stehplätze							

Fernlicht	2/ HELLA E1 4406	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V=	separat auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe	2/ separat unter Stosstange	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Kl.) + 1 Ueberland-H.
Rückstrahler	2/ pendelnd, separat \varnothing 70 mm	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h + "Kienzle" Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 bzw. 24 Volt (2x12)		
Lärmmessung	87	dB bei 1'950 U/min	/ Warnvorrichtung = 90 dB / Ueberlandhorn = 100 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Betriebsbremse : Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16, Ziff. 1 und Art. 26, Ziff. 4).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 20.2.63

Die Typenprüfungskommission