

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad	Z U E N D A P P	433.017 Super - Combinette	1963	4 ' 3 2 6
Merkmale "433.017" auf Hersteller-Plakette, hinten am Gabelkopf.-"Super Combinette" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse (Abziehbilder)				
Hersteller des Fahrgestells		Betriebsstoff		Anzahl Zyl.
ZUENDAPP Werke, München (D)-Importeur C.A. DRENOWATZ, Zürich		Benzin		1
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Lenkerrohr + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse + auf Motorplakette				
Motor-Typ 266-006 - Blockmotor, nach vorn geneigt, 3-Gang Handschaltung				
Lage des Motors Mitte Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	65 *)	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, Gestänge, auf das Hinterrad				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	32	38	70	Dimension
Nutzlast	18	52	70	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	50	90	140	170
Fabrikgarant.	90	170	230	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage				Motor-Marko
Bohrung				ZUENDAPP
Karosserie-Form				Hub
Zahl der Plätze: Total				41,8
Sattel:				Stehplätze
Länge= 400 mm; Breite 200 mm				

Fernlicht	1/ ULO	15/15 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ über Rückstrahler	3 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ unter Schlusslicht	20 cm ²	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/komb. mit Schlusl. **) Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	78	dB bei 7'200 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Übersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 15 x 41 Zähne.
- **) Kontroll-Nr. Beleuchtung: Schwarze Einlage über Glas ist zu entfernen.
- +) Lärmdämpfung: Beruhigungskammer im Rahmen mit Trommelfilter aus Kunststoff, Auspufftopf ohne Bezeichnung (Länge 750 mm; Breite ϕ 70 mm; Ausgang- ϕ 24 mm).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 26.7.63.

Die Typenprüfungskommission