

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor		F O R D S O N		D e x t a		1963 **	4 ' 3 2 9
Merkmale "FORDSON Dexta" beidseitig auf Motorhaube.-"09C-..." Vorziffer zu Chassis-Nr. auf Schwungradgehäuse **) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co, Dagenham (GB)-Importeur: FORD Motor Co (Switzerland) Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Schwungradgehäuse							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Zylinderblock, hinter Wasserablasshahn							
Motor-Typ "New Efficiency"-Reihenmotor, 3 Zylinder, stehend, Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		2'360 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takete		4		Getriebeart mechanisch (Stecknagel)		Länge 3'100	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3x2=6		Breite 1'650	
Antrieb		auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'220 - 1'930		Höhe 1'520	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1'220 - 1'930		Radstand 1'870	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden Wendekreis 5,85/5,75		Überhang H. 810	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
leer		590 940		1'530		vorn hinten	
Nutzlast						Dimension 5,50-16 10 - 28	
Gesamtgew.						Pneu-Tragk. 480 970	
Fabrikgarant.						4 Ply 4 Ply	
						Tractor	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke FORD (GB)		Innenmasse in mm	
Bohrung		89		Hub 127		Länge	
Karosserie-Form						Breite	
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 (vorn Mitte hinten )				Höhe	
						Höhe seitenl.	
						Überhang H.	
						Brems-PS 31 DIN	
						Steuer-PS 12,07	
						Stehplätze	
Notsitze mit Geländer auf beiden Kotflügeln							

Fernlicht	2/ BUTLERS	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ separat, vorn auf Kotflügel	
Nebellampe		Schelbenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch $\varnothing 65$ +)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ a.Kotflügel-Unterteil $\varnothing 74$ +)	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser 1/ "Tractometer"
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		Plattform mit Schutzrand (Höhe 50 mm) +)
Elektr. Anlage	12 Volt	Haltegriff an Führersitzlehne +)
Lärmmessung	83-84 dB bei 2'000 U/min - Warnvorrichtung = 79 dB.	
Bemerkungen und Ausnahmen		

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.  
Regler: Mechanisch, Fliehkraft.  
Plombierung: Regler-Anschlagschraube plombiert. (1-Plombe)
- \*\*\*) Erkennungsmerkmale: Vorziffer "09C-..." = Modell 1963; "09D-..." = Modell 1964.
- +) Durch den Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung: Echallens, 13.8.63.

Die Typenprüfungskommission