

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr		Typenschein Nr.	
Landw. Traktor		F O R D S O N		Super D e x t a		1963 **)		4 ' 3 3 0	
Merkmale "Super Dexta" vorn, oben auf Kühlergitter, -"09C-..." Vorziffer zu Chassis-Nr. auf Schwungradgehäuse **) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3									
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Co, Dagenham (GB)-Importateur: FORD Motor Co (Switzerland) ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, auf Schwungradgehäuse							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Zylinderblock, hinter Wasserablassahn							
Motor-Typ		"Super Three" - Reihenmotor, 3 Zylinder, stehend, Vorkammer-System							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		2'502 cm ³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart		mechanisch (Stecknagel		Länge 3'100	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		3x2=6 ***) Zughaken (mit Sicherung		Breite 1'650	
Antrieb		auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'220-1'930		Höhe 1'520	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		20 *) Spur H. 1'220-1'930		Radstand 1'870	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden Wendekreis 6,35/6,25		Überhang H. 810	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		580		970		1'550		vorn hinten	
Nutzlast								5.50-16 11 - 28 +++)	
Gesamtgew.								Pneu-Tragk. 635 1'060	
Fabrikgarant.								6 Ply 4 Ply	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Tractor	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		FORD (GB)		Innenmasse in mm	
Bohrung		91,44		Hub		127		Länge	
Karosserie-Form								Breite	
Zahl der Plätze: Total		1 + 2		(vorn		Mitte hinten)		Höhe	
								Höhe seitenl.	
								Überhang H.	
								Brems-PS 40 DIN	
								Steuer-PS 12,74	
								Stehplätze	
								Notsitze mit Geländer auf beiden Kotflügeln	

Fernlicht	2/ BUTLERS	++)	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo		
Standlichter	2/ separat, vorn auf Kotflügel	§)	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch	∅ 65 mm +)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 79 dB
Rückstrahler	2/ a.Kotflügel-Unterteil	∅ 74 +)	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser 1/ "Tractometer"
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			Plattform mit Schutzrand (Höhe 50 mm) +)
Elektr. Anlage	12	Volt	Haltegriff an Führersitzlehne +)
Lärmmessung	84	dB bei 1'800 U/min-m.Auspufftopf	unter Hinterachse;

Bemerkungen und Ausnahmen

[mit senkrechtem Auspufftopf = 79 dB.

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'800 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle
- Regler: Mechanisch, Fliehkraft.
- Plombierung: Regler-Anschlagsschraube plombiert. (1-Plombe)
- **) Erkennungsmerkmale: Vorziffer "09C-..." = Modell 1963; "09D-..." = Modell 1964
- ***) Kraftübertragung: Auf Wunsch, Zusatzgetriebeuntersetzung (Kriechgänge)=2x(2x3)= 12.
- +) Durch den Importeur montiert.
- ++) Fernlichter: Kontrolllampe durch den Importeur montiert.
- +++) Bereifung: Auf Wunsch 10 - 28.
- §) Standlichter: Zulässige Höhe überschritten = technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Echallens, 13.8.63.

Die Typenprüfungskommission