

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor (Allradantrieb)		Fabrikmarke F O R D S O N		Typ Super D e x t a 4 x 4		Modell- Jahr 1963 **	Typenschein Nr. 4 1 3 3 1
Merkmale "Super Dexta" vorn, oben auf Kühlergitter, -"09C-..." Vorziffer zu Chassis-Nr. auf Schwungradgehäuse **)							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co, Dagenham (GB)-Importeur FORD Motor Co (Switzerland) Zürich				Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 3	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Schwungradgehäuse							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Zylinderblock, hinter Wasserablasshahn							
Motor-Typ "Super Three" - Reihenmotor, 3 Zylinder, stehend, Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt 2'502 cm³		Anhängerbremse					
Takte 4		Getriebeart mechanisch				(Stecknagel)	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3x2=6 ***)				Zughaken (m. Sicherung)	
Antrieb Allrad		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'400 od. 1'580		Höhe 1'530	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'220 -1'930		Radstand 1'950	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre Vorhanden		HR Wendekreis 11,20/11,10		Überhang H. 760	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		760		1'020		1'780	
Nutzlast							
Gesamtgew.							
Fabrikgarant.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 40 DIN	
Bohrung		91,44		Hub 127		Steuer-PS 12,74	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 (vorn		Mitte		hinten)	
						Stehplätze	
Notsitze mit Geländer auf beiden Kotflügeln							

Fernlicht	2/ BUTLERS	++)	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo		
Standlichter	2/ separat, vorn auf Kotflügel	§)	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch	Ø 65 +)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 79 dB
Rückstrahler	2/ a.Kotflügel-Unterteil	Ø 74 +)	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser 1/ "Tractometer"
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			Plattform mit Schutzrand (Höhe 50 mm) +)
Elektr. Anlage	12 Volt		Haltegriff an Führersitzlehne +)
Lärmmessung:	84 dB bei 1'800 U/min,		m. Auspufftopf unter Hinterachse;

Bemerkungen und Ausnahmen

[mit senkrechtem Auspufftopf = 79 dB

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'800 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.
Regler: Mechanisch, Fliehkraft
Plombierung: Regler-Anschlagsschraube plombiert (1-Plombe).
- **) Erkennungsmerkmale: Vorziffer "09C-..." = Modell 1963; "09D-..." = Modell 1964
- ***) Kraftübertragung: Auf Wunsch, Zusatzgetriebeuntersetzung (Kriechgänge)=2x(2x3)= 12.
- +) Durch den Importeur montiert.
- ++) Fernlichter: Kontrolllampe durch den Importeur montiert.
- +++ Bereifung: Auf Wunsch, V= 7.50 - 18; H= 10 - 28.
- §) Standlichter: Zulässige Höhe überschritten = technisch bedingt.

Echallens, 13.8.63.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission