

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor		F O R D S O N		Super M a j o r		1963 **	4 ' 3 3 2
Merkmale "Super Major" vorn, oben auf Kühlergitter.-"08C-..." Vorziffer zu Chassis- und Motor-Nr. **) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co, Dagenham (GB)-Importeur FORD Motor Co (Switzerland) Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, oben auf Längsträger (durch den Importeur eingeschlagen)							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ "Super Major" - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'610 cm³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch		(Steckmangel		Länge	3'500
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2=6 ***Zughaken		(m.Sicherung		Breite	1'800
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'372-1'981		Höhe	1'740
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'410-1'920		Radstand	2'032
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 8,50/9.00		Überhang H.	1'030
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	580	1'530	2'410	Dimension	7.50-16	11 - 36	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	750	970	Breite
Gesamtgew.					6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					Tractor	All Traction	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 53,7 DIN	
Bohrung		100		Hub 115		Steuer-PS 18,40	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 (vorn		Mitte		hinten )	
						Stehplätze	
Auf Wunsch: Notsitze mit Geländer auf beiden Kotflügeln							

14.

Fernlicht	2/ BUTLERS	++)	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo		
Standlichter	2/ separat, auf Kotflügel	§)	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch	+)	§) §§) Warnvorrichtung 1/ elektrisch (83 dB)
Rückstrahler	2/ a.Kotflügel-Unterteil	Ø 74 +)	Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser 1/ Tractometer
§§) Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.mit 3.Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	81	dB bei 1'700 U/min	- mit Auspufftopf unter Hinterachse;

Bemerkungen und Ausnahmen

[mit senkrechtem Auspufftopf = 84 dB.

- \* Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'700 U/min am Motor bzw. 620 U/min an der Zapfwelle.  
Regler : Mechanisch, Fliehkraft.
- \*\* Plombierung : Anschlagschraube zu Einspritzsteuerung (1 Plombe).
- \*\* Merkmale :  
 Vorziffer "08 C" = Modell 1963  
 "08 D" = Modell 1964.
- \*\*\* Kraftübertragung : Auf Wunsch, Zusatzgetriebeuntersetzung (Kriechgänge)  
 = 2 x (2 x 3) = 12 Gänge.
- + Durch den Importeur montiert.
- ++) Fernlichter : Kontrolllampe durch den Importeur montiert.
- +++ Bereifung : Auf Wunsch, hinten 14 - 30.
- §) Schlusslichter : Der reflektierende Belag muss nach aussen gekehrt sein.
- §§) Standlichter, Rückstrahler und Schlusslichter : Zulässige Höhe überschritten; technisch bedingt.

Drittes Schlusslicht, rot, kombiniert mit Kontroll-Nr.Bel., muss abgedeckt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Echallens, 13.8.63

Die Typenprüfungskommission