

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Personenwagen	MERCEDES - BENZ		3 0 0 SE - Lang Limousine		jahr	Nr.			
Merkmale "300 SE" auf Kofferdeckel + auf Herstellerplakette, -Radstand 2'850 mm, - Ab Chassis-					4 ' 3 3 7				
Nummer ... *) - 002'990, - Fahrzeug m. Luftfederung Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER - BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten oben auf Zylinderblock + auf Motor-Plakette									
Motor-Typ M 189 III - Reihenmotor, stehend, mit Benzin-Einspritzung									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 2'996 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm				
Takto 4 Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill					Länge 4'975				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken					Breite 1'795				
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1'482					Höhe 1'460				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 180/185 **) Spur H. 1'490					Radstand 2'850				
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 11,30/11,20					Überhang H. 1'300				
Fussbremse hydraulisch, Scheiben, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer		870	760	1'630	Dimension	7.50-13	7.50-13	Länge	
Nutzlast		135	340	475	Pneu-Tragk.	550	550	Nylon	Breite
Gesamtgew.		1'005	1'100	2'105				Super	Höhe
Fabrikgarant.		1'015	1'100	2'115				Rekord	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 3'315 (***)					Anzahl Türen 4		185 SAE		
Lenkung: Lagelinks - mit hydraul. Unterstützung					Motor-Marke MERCEDES-BENZ		Brems-PS (160 DIN		
Bohrung 85				Hub 88		Steuer-PS 15,26			
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach und Trennwand hinter Vordersitze									
Zahl der Plätze: Total		5 ++)		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze			

Fernlicht	2/ BOSCH	E1 4473 K 12708	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo,	asymmetrisch	V = Über Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	+) H = separat,	neben Schlusslichter	(rot)
Nebellampe	2/ unter den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-Stufen)	m. Waschanl.
Schlusslicht	2/ zwischen Blinker und Rückfahrl.)	Warnvorrichtung	3/ elektrisch (2-Klang)	+ Lichthupe
Rückstrahler	2/ Über Rückfahrlampen	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links	
Stoplicht	2/ neben Rückfahrlampen u. Rückstrahl	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schluss-u. Stoplichter	Abklappbarer Mercedes-Stern zulässig.		
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	81	dB bei 5'200 U/min +++)- Warnvorrichtung = 97 dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : 112.015 - 12 - ... = automatisches Getriebe
112.015 - 10 - ... = mechanisches Getriebe.
- **) Getriebeart : Hydraulische Kupplung mit 4-Gang-Planetengertriebe, hydraulisch betätigt;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch : Mechanisches 4-Gang-Getriebe, vollsynchronisiert.
- ***) Fabrikgarantierte Anhängelast : 750 kg = ohne Betriebsbremse
1'200 kg = mit Betriebsbremse.
- +) Parkierlichter : Vorn = 2 neben Nebellampen
Hinten = 2 kombiniert mit Schlusslichter.
- ++) Zahl der Plätze : Wenn vorne mit Sitzbank oder Zwischenpolster = Total 6, V 3, H 3.
- +++) Lärmdämpfung : 3 Töpfe = Vorachalldämpfer + Mittlerer- und Hauptschalldämpfer GILLET
3 Auspuffrohre in Fahrzeug Längsachse, waagrecht nach hinten, auf rechter Fahrzeughälfte.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 15.8.63

Die Typenprüfungskommission