

Art des Fahrzeuges §) Lieferwagen	Fabrikmarke C I T R O E N	Typ A K	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'3 4 2-A				
Merkmale "AK" auf Hersteller-Plakette, vorn auf Traverse sowie vor Chassis-Nr.								
Ab Chassis-Nr.	9'000'000	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen innen, vorn, Mitte Plattform + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, auf angenieteteter Plakette								
Motor-Typ AM - Boxermotor, OHV, Vergaser SOLEX 30 PICS								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	602 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mech.synchr.	Sellw./Spill	Länge 3'800			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 1'510			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	22	Spur V. 1'260	Höhe 1'723			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'260	Radstand 2'400			
Anzahl Rollen	4	Differentialsporre		Wendekreis 10,6/10,5	Überhang H. 780			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	350	265	615	Dimension	135 - 380	135 - 380		Länge 1'600
Nutzlast	85	330	415	Pneu-Tragk.	660	660	pro Achse	Breite 990/1'390
Gesamtgew.	435	595	1'030		Michelin X			Höhe 1'050
Fabrikgarant.	440	625	1'030					Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					. Anzahl Türen 2 + 1 hinten			Überhang H. 670
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	CITROEN		Brems-PS 21 DIN/22 SAE	
Bohrung		74		Hub	70		Steuer-PS 3,06	
Karosserie-Form		Kastenwagen §)						
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten	)	Stohplätze

Fernlicht	2/ CIBIE NL	*)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Akustik
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		V = separat, auf Kotflügel (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H = komb. mit Parkierlichter (rot)
Parkierlichter =	2/ komb. mit Blinker **)		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat $\phi$ 50 mm		Rückblickspiegel 3/ innen Mitte oben + beids.aussen
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	79	dB bei 4'500 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Scheinwerfer: Senkrechte Reglage der Scheinwerfer vom Innern des Fahrzeuges aus durch Hebel in Griffnähe des Fahrers.
- \*\*\*) Parkierlichter: Schalter wird vom Importeur entfernt.
- + ) Lärmdämpfung: 1 Expansionstopf  $\phi$  100 mm Länge 420 mm  
1 Dämpfer  $\phi$  65 mm Länge 605 mm  
Ausgangsrohr hinten am Fahrzeug, links vor Hinterrad
- Schutzvorrichtung: Ist bei Kastenwagen, hinter dem Fahrersitz anzubringen.
- §) Art des Fahrzeuges: Wenn Sitzbank hinten sowie eine Vorrichtung zum Nachvorneklappen des rechten Vordersitzes vorhanden ist, kann das Fahrzeug als Kombiwagen immatrikuliert werden.

Diese Karte ersetzt TS 4'342 vom 22.8.63  
Bemerkung: Parkierlichter

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 22.8.63  
(30.10.63)

Die Typenprüfungskommission