

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	CITROEN		AKL		1964	4' 3 4 2-B	
Merkmale "AKL" auf Hersteller-Plakette, vorne, rechts auf Spritzwand							
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F)-Montage belge- Importeur CITROEN SA, Genève						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Traverse unter Getriebe, angeschweisste Plakette + a.Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	AK -	Boxermotor, OHV, Vergaser SOLEX 30 PICS					
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	602	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchr.		Seilw./Spill		Länge 3'800	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'510	
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 22		Spur V. 1'260		Höhe 1'723	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 100		Spur H. 1'260		Radstand 2'400	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,60/10,50		Überhang H. 780	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	350	265	615	Dimension	135 - 380	135 - 380	Länge 510/1'600
Nützllast	85	330	415	Pneu-Tragk.	660	660	Breite 990/1'390
Gesamtgew.	435	595	1'030	Michelin X			Höhe 1'050
Fabrikgarant.	440	625	1'030				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 + 1 hinten	Überhang H. 670
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		CITROEN	Brems-PS 21 DIN/22 SAE
Bohrung		74		Hub		70	Steuer-PS 3,06
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte hinten 2)		Stehplätze	

6/ Blinker mit Akustik

Fernlicht	2/ CIBIE E2	*)	Fahrrichtungsanzeiger V = separat, auf Kotflügel(or.)
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		seitlich = (V = weiss/H = rot)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H = komb. mit Schluss-/Stoplichter (rot)
Parkierlichter		**)	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	∅ 50 mm	Rückblickspiegel 3/ innen Mitte oben + beids.aussen
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl.+ Blinker (rot)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6		Volt
Lärmmessung	79		dB bei 4'500 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Scheinwerfer: Senkrechte Reglage der Scheinwerfer vom Innern des Fahrzeuges aus durch Hebel in Griffnähe des Fahrers.
- ***) Parkierlichter: Schalter wird vom Importeur entfernt. Werden als zusätzliche Blinker verwendet.
- +) Lärmdämpfung: 1 Expansionstopf ∅ 100 mm Länge 420 mm
1 Dämpfer ∅ 65 mm Länge 605 mm
Ausgangrohr hinten am Fahrzeug, links vor Hinterrad

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission