

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Kombiwagen	V W.	1500 Variant	- 1500 S	1964	4 ' 3 4 5		
*) Merkmale bei 1500 = 36 od. 36 M 267 auf Herstellerplakette vorn neben Haubenschloss // 1500 S =							
36 S od. 36 S M 267 auf Plakette + "S" auf Hecktüre Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter der Hintersitzbank auf Rahmentunnel + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Gehäuse, Mitte, neben Luftfilter							
Motor-Typ 1500 *) - Boxer, liegend, OHV							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'493 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge	4'225		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite	1'605		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'310	Höhe	1'475		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 135	Spur H. 1'346	Radstand	2'400		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,70	Überhang H.	1'000		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte **)	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	360	570	930	Dimension	6,00-15	6,00-15	Länge 1'060/1'500
Nutzlast	150	280	430	Pneu-Tragk.	520	520	Breite 920/1'170
Gesamtgew.	510	850	1'360		4 Ply		Höhe 730
Fabrikgarant.	550	920	1'360		Tubeless		Höhe seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. keine							
Anzahl Türen 2 + 1 hinten							
Überhang H. 670							
Motor-Marke V W							
Brems-PS *)							
Steuer-PS 7,60							
Hub 69							
Bohrung 83							
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3)							
Stehplätze							

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern *)	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) *)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 54	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 4'200 U/min -	Warnvorrichtung = 80 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : 1500 = vereinfachte Ausstattung = Motor 45 DIN-PS bei 3'800 U/min ab Chassis-Nr. 221'975
 Typ 36 normale Hinterachsfederung (Gewichte siehe vorn)
 Typ 36 M267 verstärkte H' Achsfederung (Gewichte siehe unten)
 1500 S = verbesserte Ausstattung = Motor 54 DIN-PS bei 4'200 U/min, m.2 Vergaser zusätzlich Parkierlichter und Lichthupe. - Ab Chassis-Nr. 221'975
 Typ 36 S normale Hinterachsfederung (Gewichte siehe vorn)
 Typ 36 S M267 verstärkte H'Achsfederung (Gewichte siehe unten)

**) Gewichte : Typ M 267

Leer	V	360	H	570	Total	930
NL		175		350		525
Total		535		920		1'455
Garantie		550		975		1'455

Reifen 6.00-15 6 Ply Tragkraft 545 kg

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 23.8.63

Die Typenprüfungskommission