

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	P O R S C H E	3 5 6 C (75 PS)		1964	4 ' 3 4 6		
*) Merkmale "PORSCHE C" bzw. " ... SC" am Fahrzeug-Heck. - "356 C/1600" auf Hersteller-Plakette							
Ab Chassis-Nr.	126'001 bzw. 215'001 bzw. 159'001	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	Dr. Ing.h.c.F. PORSCHE KG, Stuttgart (D) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn auf Kofferboden (unter Gummi) hinter Reserverad neben Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten auf Gehäuse, hinter Riemenscheibe						
Motor-Typ	*) 1600 - Boxer						
Lage des Motors	hinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'582 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge 4'010		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 1'670		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'306		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H.	1'272		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	10,05		
Fussbremse	hydraulisch, Scheiben, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	400	520	920	Dimension	Dunlop		Länge
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.	165 - 15	Sport	à 440 kg
Gesamtgew.	500	700	1'200	oder	5,60 - 15	RS B 7	à 390 kg
Fabrikgarant.	500	700	1'250				Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	keine			Anzahl Türen	2		Höhe seitenl.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	PORSCHE		Überhang H.
Bohrung	82,5			Hub	74		Brems-PS *)
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet, eventuell mit Hardtop-Aufsatz						
Zahl der Plätze: Total	2 + 2		(vorn 2	Mitte	hinten 2)Notsitze Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ neben Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ Mitte Windschutzscheibe, oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	für normales u. langes Sichtfeld	Gefährliche Bestandteile	Verzierung auf Kofferdeckel flach gezogen (Nicht zu beanstanden)
Rückfahrlicht	1/ Mitte unter Stosstange		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 5'200 U/min	- Warnvorrichtung =	102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale :

356 C = Motortyp 1600 C = 75 DIN-PS (88 SAE) bei 5'200 U/min
 Ab Motor-Nr. P 710'001 bzw. P 730'001
 356 S C = 1600 SC = 95 DIN-PS (107 SAE) bei 5'800 U/min
 Ab Motor-Nr. P 810'001 bzw. P 820'001.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 23.8.63

Die Typenprüfungskommission