

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

GOLDONI

236

CH

4357 07

Hersteller
Erkennungsmerkmale

GOLDONI S.p.A., Migliarina di Carpi, Modena (I)

"236" auf Hersteller-Plakette
"G*236*." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)

Herstellerplakette

auf Werkzeugkastendeckel, vor Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

hinten, oben auf Getriebeblock

Motorkennzeichen

"DVA 1550" links, seitlich am Motorblock angenietete Plakette

Hauptimporteur

ERNST MESSER AG, Industrie und Landmaschinen, 4704 Niederbipp

Geprüftes Fahrzeug

G*236*Cl54587*

Unveränderliche Zeichen im Typencode

236 / G*236*.

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch m.hydr.Lenkhilfe;Knicklenkung

Getriebe

mechanisch mit Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 x 2 Achsantrieb Allrad *)

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Traktor mit Sicherheitbügel B-J 7/D

Anzahl Türen

--- Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

--- Rückspiegel ---

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

2770 Achsabstand 1060 /

Breite

(904-1156) 960 Doppelachse v h

Höhe

(mit Bügel 1830) 1130 Spurweite v h 750

Überhang

s --- Spurweite v h 680 940

s 1020 h 680 940

h 690 Spurkreis l 4750 r 4700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

SLANZI Typ DVA 1550

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 3

Bohrung

86 Hub 88

Hubraum

1533 Steuer-PS 7,8

Leistungs-PS

25 kW (34 DIN) bei U/min 3000

Lärm Nahfeld=

99 dB/A bei U/min 3000 x)

Schalldämpfer

1 Topf 285xØ80mm +)

Abgasprüfung

Bacharach= 3,5/Bosch-SZ= 3,4 bei 70 %

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total \$)

Leergewicht

640 330 970

Nutzlast

970

Gesamtgewicht

1200 1200 2400

Fabrikgarantie

7.50-16 7.50-16 (Varianten

Reifengrösse

4 / 1,0 4 / 1,0 vgl. Bemer-

Ply / bar

880 880 kungen)

Tragkraft

30 km/h 30 km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

21 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

21,5 km/h

bei 3000 U/min am Motor bzw. 560 U/min an der Zapfwelle

4.

Ausrüstung			
Fernlichter		COBO DGM 7886	
Abblendlichter		COBO DGM 7886	
Standlichter		A (E)	
Schlusslichter		R (E)	
Bremslichter			
Richtungsblinker	v	HELLA K12642	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		FIAMM e2 838 CH 5 0602 01	
		oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	G O L D O N I 2 3 6		
Typenscheinnummer	CH	4357 07	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	970	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	7,8
Gesamtgewicht		Hubraum	1533

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 21,5 km/h, M6 = 84,5 dB/A.
- *) Achsantrieb : Allradantrieb nicht ausschaltbar; hydraulisch betätigte Differentialsperre auf VA und HA.
- +) Lärmdämpfung : ~~Zusätzliche seitliche Motorabdeckungen~~ links und rechts montiert sowie ganzer Motorraum mit Schaumgummi ausgekleidet.
- §) Leergewicht : inkl. 60 kg Zusatzgewichte auf der Hinterachse (je 30 kg pro Rad) erforderlich; Bremsverhalten..

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

OK

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 17.8.78. / 23.10.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

G O L D O N I

2 3 6

CH 4357 07

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 24.8.81 in Bellach - lin

ab Auslieferungsdatum Jan. 1981: Auspufftopfvariante, andere Standlicht/Blinkerleuchte, Reifenvariante, neue Geräuschkämpfung

Auspufftopf : 500 x 140 x 70 mm (Kamin)

Geräuschkämpfung : Vorbeifahrt V/max. 21,5 km/h, M6, iA 15,01 = 84,0 dB/A
Standmessung: 79,0 dB/A bei 2250 U/min.

Geräuschkämpfung: -Motordeckel mit schalldämmendem Material ausgekleidet
-Reflektionsblende über Lüfterturbine und hinter Luftfilter

Standlichter : A (E) separat (Standlichter in Scheinwerfer ausser Betrieb setzen)

Blinker vorn : 1 (E)

Reifenvariante : 8.25 - 16, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1200 kg bei 1,1 bar.
Spurweiten unverändert

