

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Arbeitskarren +)	L I N E R	M k 2	1963	4' 3 6 1			
Merkmale "Mk 2" Vorziffer zu Chassis-Nr.- "LD2" in Motor-Nr. enthalten							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	2			
Hersteller des Fahrgestells	LINER Ltd, Gateshead (GB) - Importeur: Ernst Keller, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Traverse vor dem Getriebe + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Einspritzpumpendeckel angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	LD2 -	Blockmotor, stehend, mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors	hinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	811 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 2'550			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 1'400			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'250	Höhe 1'270			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *	Spur H. 1'250	Radstand 1'500			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 6,30/6,35	Überhang H. 730			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	430	430	860	Dimension	6.00 - 16	5.00 - 15	Länge 1'150
Nutzlast	275	85	360	Pneu-Tragk.	600	340	Breite 1'015
Gesamtgew.	705	515	1'220		6 Ply	4 Ply	Höhe 500/550
Fabrikgarant.	762	824	1'220			Traktor	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	rechts - auf Hinterräder			Motor-Marke	LISTER		Brems-PS 10 BHP
Bohrung	76,2			Hub	88,9		Steuer-PS 4,13
Karosserie-Form	Kippmulde						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung	
Standlichter 2/ komb.mit Abblendlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ separat auf Traverse, rot	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler V = 2 weisse; H = 2 rote ϕ 70	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 85 dB bei 1'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min oder 1'000 U/min an der Antriebskurbelwelle.

Regler: Fliehkraftregler auf Einspritzpumpe; 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube.

+) Als Arbeitskarren darf das Fahrzeug öffentliche Strassen nur im Leerzustand benützen.
(Im Fahrzeugausweis eintragen!)

Das Fahrzeug kann auch als "Motorkarren" (weisses Kontrollschild) immatrikuliert werden.
In diesem Falle ist folgender Vermerk im Fahrzeug-Ausweis einzutragen: "Das Fahrzeug darf nur so beladen werden, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird (Art. 73, Abs. 6 VRV)".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.9.63.

Die Typenprüfungskommission