

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren +)	L I N E R			M k 3 a			1963	4 ' 3 6 2
Merkmale "Mk 3a" Vorziffer zu Chassis-Nr.- "SL2" in Motor-Nr. enthalten.								
Betriebsstoff Diesel							Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells		LINER Ltd, Gateshead (GB) - Importeur: Ernst Keller, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		oben auf Traverse vor dem Getriebe + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Einspritzpumpendeckel angebotener Plakette						
Motor-Typ		SL 2 -	Blockmotor, stehend, mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors		hinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		916 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung		Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		3		Zughaken	
Antrieb		Front	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'295	
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		18 *)		Spur H. 1'250	
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre		Wendekreis		6,70/6,70	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	
leer		500	480	980	Dimension		7.50-16	
Nutzlast		615	105	720	Pneu-Tragk.		750	
Gesamtgew.		1'115	585	1'700			6 Ply	
Fabrikgarant.		1'403	777	1'700			4 Ply	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Traktor	
Lenkung: Lage		rechts - auf die Hinterräder			Motor-Marke		LISTER	
Bohrung		80,96			Hub		88,9	
Karosserie-Form		Kippsmulde						
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten) Stehplätze	

Fernlicht		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Dauerabblendung	
Standlichter	2/ komb.mit Abblendlichter	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat auf Traverse, rot	Warnvorrichtung . 1/ Ballonhupe
Rückstrahler	V= 2 weisse; H= 2 rote ϕ 70	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	87 +) dB bei 1'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 18 km/h bei 1'900 U/min oder 950 U/min an der Antriebskurbelwelle.
Regler: Fliehkraftregler auf Einspritzpumpe; 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube.

- +) Als Arbeitskarren darf das Fahrzeug öffentliche Strassen nur im Leerzustand benützen.
(Im Fahrzeugausweis eintragen!)

Das Fahrzeug kann auch als "Motorkarren" (weisses Kontrollschild) immatrikuliert werden.
In diesem Fall darf der Lärm 85 dB nicht überschreiten.

Im Fahrzeug-Ausweis ist folgender Vermerk einzutragen: "Das Fahrzeug darf nur so beladen werden, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird (Art. 73 Abs. 6 VRV)".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.9.63.

Die Typenprüfungskommission