

Fernlicht	2/ mit Kontrolllampe	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo, Dauerabblendung +)	2, beidseitig, separat m. Kontrolllampe (orange)
Standlichter	2/ demontierbar auf Schaufel	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf separater Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ pendelnd	Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ separat, links	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampen:	2/ links u. rechts an Motorhaube, mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	12	Volt
Lärmmessung	90	dB bei 2'300 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe: Drehmomentwandler mit 3-Gang-Planetengeräte Marke ALLISON.- Auf zusätzliche Feststellvorrichtung wegen fehlender Gangsicherung wird gemäss Beschluss Experten-Kommission vom 27.2.62 verzichtet.- Dafür 2 Unterlegekeile erforderlich.
- **) Regler: Schrauben auf Reglerfedergehäuse plombiert.
- ***) Lenkung: Knicklenkung, mechanisch mit hydraulischer Unterstützung.
- +) Abblendlichter: Höhe ab Boden 2'000 mm; zulässig da technisch bedingt (Art. 13 bis Abs. 14 MFV).
Ueberhang vorne: 4'100 mm ab Lenkrad.-Fahrzeug darf nur mit Ausnahmebewilligung verkehren.
In der Ausnahmebewilligung ist folgender Vermerk einzutragen:
- Die Zahnung der Ladeschaufel ist mit einer soliden, schwarz-gelb bemalten Schutzvorrichtung zu versehen.
 - Schwierige Fahrmanöver, insbesondere das Einmünden in unübersichtliche Kreuzungen usw., sind durch eine Hilfsperson zu überwachen. Tagsüber bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Lenker mit Hilfe von 2 an der Ladeschaufel angebrachten grossen Spiegeln.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 5.9.63

Die Typenprüfungskommission