

Art des Fahrzeuges Landw.-Kombinations-Fz. Motorkarren/Traktor	Fabrikmarke SCHILTER	Typ Junior	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 3 6 7
--	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Merkmale "Junior" auf Fahrzeug-Frontwand. - "JU" auf Hersteller-Plakette auf Gehäuse, unter
 Fahrersitz Betriebsstoff **Benzin** Anzahl Zyl. **1**

Hersteller des Fahrgestells **Gebr. SCHILTER, Maschinenbau, Stans (CH)**

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen **links, vorne seitlich auf Längsträger + auf Plakette**

Motor-Nr. eingeschlagen **links, oben auf Gebläsegehäuse, angenietete Plakette**

Motor-Typ **1040 S R L**

Lage des Motors **vorn** Motorbremse

Zyl.-Inhalt **391 cm³** Anhängerbremse

Takte **4** Getriebeart **mechanisch** Seilw./Spill

Kühlung **Luft (Gebläse)** Anzahl Vorwärtsgänge **4** Zughaken **mit Sicherung**

Antrieb **Allrad** Geschw. 1. Gang **1,5** Spur V. **1'150**

Anzahl Achsen **2** Geschw. dir. Gang **16 **)** Spur H. **1'150-1'290**

Anzahl Reifen **4 oder 6 *)** Differentialsperre **vorn + hinten** Wendekreis **7,55/7,65**

Fussbremse **mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Getriebewelle**

Handbremse **mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardanwelle**

Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Innenmasse in mm

leer Dimension **5.00-12** **5.00-12** **Garantie** Länge

Nutzlast Pneu-Tragk. **400** **400** **Firestone** Breite

Gesamtgew. **6 Ply** **7.2.63** Höhe

Fabrikgarant. Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen Überhang H.

Lenkung: Lage **Mitte - Frontlenker** Motor-Marke **M A G** Brems-PS **9**

Bohrung **82** Hub **74** Steuer-PS **1,99**

Karosserie-Form **Brücke ohne Seitenladen (vorn und hinten Heugatter) - Einzelanfertigung**

Zahl der Plätze: Total **1** (vorn Mitte hinten) Stehplätze

§)

5.

J U L = Landw.-Motorkarren, Radstand 2'000 mm, mit Brücke nach Wunsch, mit Heugatter
 J U K = Landw.-Traktor, Radstand 1'400 mm

§) Gewichte

		vorn	hinten	Total
leer	J U L Chassis einfach bereift hinten	370	110	480
	doppelt	370	145	515
	J U K einfach	355	150 §§)	505
	doppelt	355	185 §§)	540
Gewichtsgarantie	einfach bereift hinten	800	800	1'600
	doppelt	800	1'100	1'900

Ausrüstung vorn

Abblendlicht 2/ BOSCH A 1200 Dauerabblendung
 Standlicht 2/ in Abblendlichter
 Blinker 2/ separat (orange)

hinten

Schlusslicht 2/ kombiniert mit Blinker (rot)
 Rückstrahler 2/ separat ϕ 72 mm
 Blinker 2/ kombiniert mit Schlusslicht(rot)

Elektrische Anlage : 6 V - Lärm = 80 dB

Warnvorrichtung = 1/ Ballonhupe

Bemerkungen

- +) = Masse Traktor
- ++) = Masse Motorkarren
- *) Breite mit Doppelbereifung = 1'580 mm
- **) Höchstgeschwindigkeit : 16 km/h bei 3'000 U/min am Motor bzw. 3'000 U/min an der Zapfwelle.
- Plombierung : Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61).
- §§) Leergewicht des Traktors: Muss hinten mindestens 150 kg betragen um beim Bremsen ein Abheben vom Boden zu vermeiden.