

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION: FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Motorkarren</b>	Fabrikmarke <b>H A K O</b>	Typ <b>Hakotrac 2000</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 4368 03</b>
--	-------------------------------	-----------------------------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "HAKO" beidseitig auf Motorhaube sowie "Hakotrac 2000" auf Hersteller-Plakette, rechts, Mitte Fahrzeugrahmen neben Schaltkulissee.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, Mitte Fahrzeugrahmen, neben Schaltkulissee.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "LDA 820" links unten auf Motorgehäuse  
 Hersteller HAKO-WERKE, Bad Oldesloe (D) Importeur WEGA Maschinen u. Werkzeuge AG, Sursee

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>mech. Innenbacken auf Hinterräder, Einzelrad-</u> Hilfsbremse <u>mech. Scheibe auf [bremsen m. Pedalverriegelung]</u> Stellbremse <u>Getriebehauptwelle</u> Getriebeart <u>mech. unsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>3 x 2</u> Diff. Sperre <u>mech.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>19 *</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Monoblock</u> Takte <u>4</u> Marke <u>LOMBARDINI</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>L D A 820</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>1</u> Bohrung <u>102,0</u> Hub <u>100,0</u> Hubraum <u>817</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>4,16</u> Leist.-PS <u>18</u> (DIN) bei <u>2700</u> U/min
--	---

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>traktorähnliches Fz. +)</u> Anz. Türen <u>-</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>   </u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>	Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 320x165x100 **</u>
---	---

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 710 H 760 §)  
 Spurkreis L 3,6 R 3,6 .

Achsabstand 1100 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>1880</u>	_____
Breite	<u>1000</u> §)	_____
Höhe	<u>1130</u>	_____
Ueberhang V	<u>350</u>	_____
H	_____	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>270</u>	_____	<u>230</u>	<u>500</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>270</u>	_____	<u>230</u>	<u>500</u>
Fabrik-Garantie	<u>460</u>	_____	<u>500</u>	<u>900</u>
Reifen-Dimens.	<u>18x700-8(2 Ply) 28x900-15(2 Ply)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>460</u> (0,9)	_____	<u>920</u> (0,7)	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			_____ kg

3.

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/ K 21057 HELLA Standlicht 2/ in Ablendung  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A  
 Scheibenwischer - Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/ CH 1113302 Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht - Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel 2/r+1 in Schlussschildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel - Geschw.-Messler -  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn 2/ CH 1110901 seitl. - hinten 2/ CH 1113302  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ HAKO Hakotrac 2000  
 Typschein-Nummer CH 4368 03  
 Karosserieform traktorähnliches Fz.  
 Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 500 Treibstoff D  
 PS 4,16  
 Nutzlast - Hubraum 817  
 Gesamtgew. 500 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 8017100001

\* ) V/max. = 19 km/h bei 2700 U/min. des Motors = 825 U/min. der Zapfwelle.

\*\* ) Auspuffaustritt: Wird vom Importeur gegen den Boden gerichtet.

Bei der Verwendung von Arbeitsgeräten sind ev. notwendige Schutzvorrichtungen anzubringen (bei Einzelabnahme zu prüfen).

Die vordere Halterung für Anbaugeräte muss mit einer Schutzhülle versehen sein.

+ ) Bei Ausführung mit Kabine und Windschutzscheibe muss ein Scheibenwischer vorhanden sein.

§ ) Auf Wunsch mit aussenliegendem Planeten-Achsantrieb lieferbar:

Spurweite hinten = 865 mm

Gesamtbreite = 1100 mm

Ort und Datum der Prüfung

Luzern, 20.10.1971

Die Prüfungskommission