

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahr zeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke H A N O M A G	Typ Robust 900	Typenschein-Nummer CH 4372 03
--	-------------------------------------	--------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"Robust 901-A" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn unter Einspritzpumpe**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts auf Schwungradgehäuse + auf Hersteller-Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 162" vom Importeur rechts über Einspritzpumpe eingeschlagen**
 Hersteller **Rhein Stahl HANOMAG, HANNOVER (D)** Importeur **FREYMOND & Cie, YVERDON / VD ***

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. alle Räder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>A/W. : hydraulisch</u>	Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben, m. Vorwählhebel zwecks</u>	Typ <u>D 162 R</u>
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben (Blockieren eines Rades zur</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>a. Getriebewelle (Lenkung</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 4 = 12 +)</u>	Hubraum <u>4710</u> cm ³ Steuer-PS <u>23,99</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken <u>vorhand.</u> Höchstgeschwind. <u>**</u> km/h	Leist.-PS <u>85</u> (<u>DIN</u>) bei <u>2600</u> U/min
KAROSSERIE FORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (<u>A</u>) bei <u>2600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; \ (<u>1</u> auf Kotflügel)	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>850 x 152 x 109 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1630</u> H <u>1500</u>
	Spurkreis L <u>10,25</u> R <u>10,25</u>
Achsabstand <u>2500</u> / (____ / ____ / ____)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge _____	<u>4000</u> _____
Breite _____	<u>1950</u> _____
Höhe _____	<u>1920</u> _____
Ueberhang V _____	<u>550</u> _____
H _____	<u>950</u> _____
S _____	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2000</u>	_____	<u>1920</u>	<u>3920</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	_____
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	_____
Reifen-Dimens.	<u>12,3-20/15,5-38/15-30/14-30</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>4300</u>	<u>3380</u>	<u>4170</u>	<u>3820</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u> _____ kg			

8.

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/NOTEX P 13006 Lichtupe -

Abblendlicht 2/Duplo Standlicht 2/HELLA §)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) B

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/ K 33279 §) Rückstrahler 4/separat Ø 70 mm

Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messor km/h + Drehzahl uhr

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn orange seil. - hinten orange

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor

Marke & Typ HANOMAG Robust 900

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 4372 03

Karosserieform (nach Fahrzeug)

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 2 (Vorn) -

Leergewicht 3920 Treibstoff D

PS 23,99

Nutzlast - Hubraum 4710

Gesamtgew. - Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) 2. Importeur : ESTUMAG Landmaschinen AG., SURSEE/LJ.
 - +) Der 12. Gang wird vom Hersteller blockiert.
 - **) Höchstgeschwindigkeit : Die Geschwindigkeit muss bei jeder Einzelabnahme kontrolliert werden. Kontrollieren und sichern Plomben der Einspritzpumpe.
 - §) Die Stand- und Schlusslichter befinden sich über 120 cm über Boden und sind zulässig gem. Art. 13bis, Abs. 14 BRB v. 9.3.1959
- Zwei zusätzliche Rückstrahler werden vom Importeur auf die Hinterachse montiert (zwischen 25 und 80 cm ab Boden)

Ort und Datum der Prüfung
YVERDON, 12.6.1968

Die Prüfungskommission