

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.				
Lastwagen	CITROEN	HYA - 72	1964	4' 373-A				
Merkmale "HYA - 72" auf CITROEN-Plakette, auf Instrumentenbrett.- Radstand 3'518 mm								
Ab Chassis-Nr. 5'105'000	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben Ende Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts hinten auf Block auf angelegter Hersteller-Plakette							
Motor-Typ	H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'628 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.	Sellw./Spill	Länge 5'278				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 1'997/2'050				
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 25	Spur V. 1'628	Höhe 2'300				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 93	Spur H. 1'660	Radstand 3'518				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 16,90/16,40	Überhang H. 597				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
Leer	990	470	1'460	Dimension	17 - 400	17 - 400	19 - 400 C	Länge 3'440
Nutzlast	590	800	1'390	Pneu-Tragk.	850	850	850	Breite 1'310/1'730
Gesamtgew.	1'580	1'270	2'850		Michelin X			Höhe 1'810
Fabrikgarant.	1'580	1'600	2'950					Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 + 1 H			Überhang H. 450
Lenkung: Lage	links - Front		Motor-Marke	CITROEN			Brems-PS 42 SAE	
Bohrung	72		Hub	100			Steuer-PS 8,3	
Karosserie-Form	Kasten (Serie FREISS, Belfort F)							
Zahl der Plätze: Total	2 + 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit akust. Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V = unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	*	H = separat über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter		Rückblickspegel 2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	(rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	76	dB bei 4'200 U/min	- Warnvorrichtung = 1-Klang 88 / 2-Klang 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Parkierlichter: 2/ beidseitig hinten (V = weiss / H = rot) werden als Markierlichter benützt (Schalter für Parkierlichter wird entfernt).

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte gegen den Boden geneigt. (Zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.10.63

Die Typenprüfungskommission