

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen	CITROEN		HYB - 72		1964	4' 3 7 3-B			
Merkmale "HYB-72" auf CITROEN-Plakette, auf Instrumentenbrett.- Radstand 3'518 mm.- Ueberhang									
hinten 1'097 mm.- Ab Chassis-Nr. 5'105'000			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. . 4				
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben Ende Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts hinten auf Block auf angenieteteter Plakette								
Motor-Typ	H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors	vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'628cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.synchr.		Sellw./Spill		Länge	5'778		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite	1'997/2'050		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'628		Höhe	2'300		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 93		Spur H. 1'660		Radstand	3'518		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 16,90/16,40		Überhang H.	1'097		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	1'020	560	1'580	Dimension	17 x400 X	17 x400 X	19-400 C	Länge	3'910
Nutzlast	490	880	1'370	Pneu-Tragk.	850	850	850	Breite	1'350/1'730
Gesamtgew.	1'510	1'440	2'950		Michelin X			Höhe	1'810
Fabrikgarant.	1'580	1'600	2'950					Höhe selten.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 + 1 + 1 H			Überhang H.	940
Lenkung: Lage	links - Front			Motor-Marke	CITROEN		Brems-PS	42 SAE	
Bohrung	72			Hub	100		Steuer-PS	8,3	
Karosserie-Form	Kasten (Serie FREISS, Belfort F)								
Zahl der Plätze: Total	2 + 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit akust. Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V = unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	*	H = separat über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter		Rückblickspegel 2/ beidseitig a. Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	(rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	76	dB bei 4'200 U/min	- Warnvorrichtung = 1-Klang 88 / 2-Klang 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Parkierlichter: 2/ beidseitig hinten (V = weiss / H = rot) werden als Markierlichter benützt (Schalter für Parkierlichter wird entfernt).

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte gegen den Boden geneigt. (Zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.10.63

Die Typenprüfungskommission