

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.				
Lastwagen		CITROEN		HYC - 72		1964	4' 373-C				
Merkmale "HYC-72" auf CITROEN-Plakette, auf Instrumentenbrett.- Radstand 3'918 mm.- Ueberhang											
hinten 1'197 mm.- Ab Chassis-Nr. 5'105'000		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben Ende Längsträger + auf Hersteller-Plakette											
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Block auf angenieteteter Hersteller-Plakette											
Motor-Typ H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV											
Lage des Motors vorn Motorbremse											
Zyl.-Inhalt 1'628 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm							
Takte 4		Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge 6'278					
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 1'997					
Antrieb Front		Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'628		Höhe 2'300					
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 93		Spur H. 1'660		Radstand 3'918					
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 17,9/17,3		Oberhang H. 1'197					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder											
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder											
Gewichte		vorn		hinten		oder		Innenmasse in mm			
leer		1'030		555		1'585		Dimension 17-400 X 17-400 X 19-400 C		Länge 4'440	
Nutzlast		550		790		1'340		Pneu-Tragk. 850		Breite 1'310/1'730	
Gesamtgew.		1'580		1'345		2'925		Michelin X		Höhe 1'810	
Fabrikgarant.		1'580		1'600		2'925				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 H				Oberhang H. 1'050			
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke		CITROEN		Brems-PS 42 SAE			
Bohrung		72		Hub		100		Steuer-PS 8,3			
Karosserie-Form		Kasten		(Serie FREISS, Belfort F)							
Zahl der Plätze: Total		2 + 1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit akust. Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V = unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	*	H = separat über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter		Rückblickspegel 2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	(rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	76	dB bei 4'200 U/min - Warnvorrichtung = 1-Klang 88 / 2-Klang 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Parkierlichter: 2/ beidseitig hinten (V = weiss / H = rot) werden als Markierlichter benützt (Schalter für Parkierlichter wird entfernt).

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte gegen den Boden geneigt, (Zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.10.63

Die Typenprüfungskommission