

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Lastwagen	CITROEN		HY	72	jahr	Nr.			
			Bétaillère		1965	4' 373 - G			
Merkmale "HY 72" auf Hersteller-Plakette, auf Instrumentenbrett									
	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.		4			
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genève								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, oben Ende Längsträger rechts + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Block, angenietete Plakette								
Motor-Typ	H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors	vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'628 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. Sellw./Spill			Länge	4'684			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite	1'960			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	25	Spur V.	Höhe	2'430			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	93	Spur H.	Radstand	2'518			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12.40/11.85		Überhang H.	1'013			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	990	635	1'625	Dimension	17 - 400	17 - 400	19 - 400C	Länge	2'700
Nutzlast	430	895	1'325	Pneu-Tragk.	850	850	850	Breite	1'280/1'830
Gesamtgew.	1'420	1'530	2'950	Michelin X				Höhe	1'910
Fabrikgarant.	1'580	1'600	2'950					Höhe seitl.	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2+1 L +1 H			Überhang H.	780	
Lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke CITROEN		Brems-PS 42 SAE			
Bohrung	72			Hub 100		Steuer-PS 8,3			
Karosserie-Form	Kasten (Viehtransportwagen)								
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		
auf Wunsch zusätzlicher Mittelsitz									

Fernlicht	2/CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrleistungsanzeiger	4/Blinker m. akustischer Kontrolle
Abblendlicht	2/Duplo	(gelb)	V=separat, unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/in den Fernlichtern		H=separat, unter Schlusslichter	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/elektrisch
Schlusslicht	2/kombiniert mit Stoplichter		Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang)=68 dB/92 dB
Rückstrahler	2/separat, unter Stoplichter	∅50	Rückblickspiegel	2/beiseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslichtern		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	links, kombiniert	(rot)	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	76	dB bei	4'200	U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

Schutzvorrichtung: Feste Wand

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 20.10.64

Die Typenprüfungskommission