

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.									
Lieferwagen	CITROEN		HZ - 72		1964	4' 376									
Merkmale "HZ-72" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, rechts neben Handschuhfach															
Ab Chassis-Nr. 5'001'000		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4											
Hersteller des Fahrgestells		SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genève													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorne oben Ende Längsträger + auf Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten auf Block, angenietete Plakette													
Motor-Typ		H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV													
Lage des Motors		vorn Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		1'628cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm									
Takto		4		Getriebeart mech. synchr.		Länge 4'278									
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite 1'997/2'050									
Antrieb		Front		Geschw. 1. Gang 25		Höhe 2'300									
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 95		Radstand 2'518									
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Überhang H. 597									
Wendekreis		12,40/11,85													
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder													
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer		950		430		1'380		Dimension		17- 400 C		17- 400 C		Länge 2'440	
Nutzlast		320		600		920		Pneu-Tragk.		675		675		Breite 1'310/1'730	
Gesamtgew.		1'270		1'030		2'300								Höhe 1'850	
Fabrikgarant.		1'350		1'200		2'300								Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		2 + 1 R + 1 H				Überhang H. 550	
Lenkung: Lage				links - Front				Motor-Marke		CITROEN				Brems-PS 42 SAE	
Bohrung				72				Hub		100				Steuer-PS 8,3	
Karosserie-Form				Kasten											
Zahl der Plätze: Total				2 + 1		(vorn		Mitte		hinten		)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE NL	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Akustik
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat,	unten (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = separat,	oberhalb Schlusslichter (orange)
Markierlichter	2/ V = weiss / H = rot	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat $\emptyset$ 50	Rückblickspiegel	2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte, gegen den Boden geneigt.  
(Zugelassen gemäss Schreiben EJPD 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission