

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lieferwagen	CITROEN		H Z C - 7 2		1964	4' 3 7 6-C
Merkmale "HZC-72" auf CITROEN-Plakette, in Kabine, rechts neben Handschuhfach.-Radstand 3'918 mm						
Ab Chassis-Nr. 5'001'000		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genève						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorne oben Ende Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Block, angenietete Plakette						
Motor-Typ H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'628 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Sellw./Spill	Länge	6'278
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite	1'997
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	25	Spur V.	Höhe	2'300
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	95	Spur H.	Radstand	3'918
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.	1'197
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vordorräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
leer	1'030	555	1'585	Dimension	17- 400 C	17- 400 C
Nutzlast	320	330	650	Pneu-Tragk.	675	675
Gesamtgew.	1'350	865	2'235			
Fabrikgarant.	1'350	1'200	2'300			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke CITROEN		Brems-PS 42 SAE
Bohrung		72		Hub 100		Steuer-PS 8,3
Karosserie-Form Kasten (Serie FREISS, Belfort F)						
Zahl der Plätze: Total		2 + 1 (vorn		Mitte		hinten )
						Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE NL	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Akustik
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat,	unten (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = separat,	oberhalb Schlusslichter (orange)
Markierlichter	2/ V = weiss / H = rot	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat $\phi$ 50	Rückblickspiegel	2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte, gegen den Boden geneigt (Zugelassen gemäss Schreiben EJPD 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.60

Die Typenprüfungskommission