

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lieferwagen	CITROEN		H Z X - 7 2		1964	4' 3 7 6-D	
Merkmale "HZX-72" auf CITROEN-Plakette, in Kabine, rechts neben Handschuhfach.- Radstand 3'018 mm							
Ab Chassis-Nr.	5'001'000		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genève						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben Ende Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Block, angenietetete Plakette						
Motor-Typ	H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'628 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge 5'378	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite 1'997/2'050	
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'628		Höhe 2'300	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 95		Spur H. 1'660		Radstand 3'018	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 14,70/14,60		Überhang H. 1'197	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'010	610	1'620	Dimension	17- 400 C	17- 400 C	Länge 3'540
Nutzlast	280	400	680	Pneu-Tragk.	675	675	Breite 1'320/1'750
Gesamtgew.	1'290	1'010	2'300				Höhe 1'810
Fabrikgarant.	1'350	1'200	2'300				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten		Überhang H. 1'120
Lenkung: Lage	links - Front			Motor-Marke	CITROEN		Brems-PS 42 SAE
Bohrung	72			Hub	100		Steuer-PS 8,3
Karosserie-Form	Kasten (Serie FREISS, Belfort F)						
Zahl der Plätze: Total	2 + 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Akustik
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unten (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = separat, oberhalb Schlusslichter (orange)
Markierlichter	2/ V = weiss/ H = rot	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	76 dB bei 4'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte, gegen den Boden geneigt (Zugelassen gemäss Schreiben EYPD vom 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission