

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lieferwagen		CITROEN		H Z P - 7 2		1964	4' 3 7 6-E
Merkmale "HZP-72" auf CITROEN-Plakette, in Kabine, rechts neben Handschuhfach.							
Ab Chassis-Nr. 5'001'000		Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genève					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben Ende Längsträger + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts hinten auf Block, angenietetete Plakette					
Motor-Typ		H 72 - Reihenmotor, stehend, OHV					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'628 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takete		4		Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken	
Antrieb		Front		Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'618	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 95		Spur H. 1'660	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 12,40/11,85	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Läder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
Innenmasse in mm							
Leer		945		360		1'305	
Dimension		17- 400 C		17- 400 C			
Länge						2'440	
Nutzlast		395		600		995	
Pneu-Tragk.		675		675			
Breite						1'320/1'845	
Gesamtgew.		1'340		960		2'300	
Höhe							
Fabrikgarant.		1'350		1'200		2'300	
Höhe seitenl.						578	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						2'300	
Anzahl Türen		2					
Überhang H.		460					
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke		CITROEN	
Brems-PS		42 SAE					
Bohrung		72		Hub		100	
Steuer-PS		8,3					
Karosserie-Form Brücke mit festen Seitenladen und hinterer Doppeltüre (Pick-Up)							
Zahl der Plätze: Total		2 + 1		(vorn		Mitte hinten)	
Stehplätze							

Fernlicht	2/ CIBIE NL TP 802	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m.akust.Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V = separat, unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer		H = separat, über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ L = komb.m.Stopl./R=über Stopl.		Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter		Rückblickspiegel	2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ L= komb.m.Schlussl./R=unter Schl.		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	76	dB bei 4'200 U/min	-	

Bemerkungen und Ausnahmen

Auspuffvorrichtung: Quertopf vorne mit Ausgangsrohr in Wagenmitte, gegen den Boden geneigt (Zugelassen gemäss Schreiben 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission