

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S T E Y R	Typ *) 5 8 6 Z	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 3 7 9
Merkmale "586" auf Kühlergitter.- " *) " auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwandabstü-				
zung. Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	STEYR-DAIMLER-FUCH AG, Werk Steyr (A) - Importeur ALFAG, Schlieren ZH			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock, hinter Kompressor			
Motor-Typ	WD 609 b - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System			
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruck "STEYR", mechanisch betätigt			
Zyl.-Inhalt	5'975 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, indirekt **)	Aussenmasse in mm *)
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5 x 2 = 10 Zughaken nach Wunsch	Breite 2'270/2'300
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	9 Spur V. 1'890	Höhe (Kabine) 2'315
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80 Spur H. 1'720	Radstand
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	vorhanden Wendekreis *)	Überhang H.
Fussbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, mit Druckluftunterstützung, auf alle Räder **)				
Handbremse mechanisch, 1B, auf Hinterräder, m. Druckluftunterstützung, hydraulisch, a. alle Räder**)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer			*)	vorn hinten
Nutzlast	je nach Aufbau			Dimension 9.00 - 20 9.00 - 20
Gesamtgew.			***)	Pneu-Tragk. 2'350 2'350
Fabrikgarant.	4'100	9'100	13'200	Multiply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	20'000			Anzahl Türen 2 (Kabine)
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke STEYR
Bohrung	105			Hub 115
Karosserie-Form	geschlossene Kabine			
Zahl der Plätze: Total	3 (vorn 3 Mitte hinten)			Stehplätze
Brems-PS 120 DIN				
Steuer-PS 30,43				
Höhe seitenl.				
Überhang H.				

§)

Fernlicht	2/ HELLA	NL	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V = separat, auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H = komb.mit Schluss/Stoplichter (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u.Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 75 mm		Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. m.Schlussl.u.Blinker (rot)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	kombiniert, links		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 bzw. 24	Volt	
Lärmmessung	86	dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung = 96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen			Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht
*) Modelle:	Radstand	Länge	H	\varnothing	
586 zgk	3'710 mm	5'600 mm	740 mm	13,60 m	3'740 kg
586 z	4'200	6'965	1'615	14,0	3'830
586 zk	4'200	6'090	740	14,0	3'920
586 zf	4'700	7'465	1'615	15,2	3'880

***) Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60, Art. 16, Ziff. 1 u.Art. 26, Ziff. 4).
Handbremse: Mit Anschluss für Anhängerbremsung.

****) Leistungsgewicht: Ab 1.1.64 muss das Gesamtgewicht bei neu immatrikulierten Fahrzeugen, entsprechend der Nutzleistung herabgesetzt werden (BRB 21.10.60).

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
Lichthupe: Muss auf die Fernlichter geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.10.63

Die Typenprüfungskommission