

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ *) Kurier Diesel	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 3 8 1
Merkmale "Kurier" Mitte Kühlerverschaltung.- " *) " auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg				
Ausführung mit Diesel-Motor		Betriebsstoff Dieselöl	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren ZH			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinter Kabine, seitlich auf Längsträger + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Zylinderblock			
Motor-Typ	D 28 KL - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'780 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm *)
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron. Seilw./Spill		Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	15	Spur V. 1'510
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	78	Spur H. 1'444
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer n. Kab.			*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			3'500	6 Ply
Fabrikgarant.	1'400	2'765	3'500	doppelt Delivery
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke
Bohrung	90			HANOMAG
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			Hub
Zahl der Plätze: Total	3 (vorn 3 Mitte hinten)			110
				Steuer-PS
				55 SAE
				50 DIN
				14,25
				Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA E1 4450	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd, ϕ 70 mm	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 12 Volt

Lärmmessung 80 dB bei 2'800 U/min - Warnvorrichtung = 98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht
			H	ϕ	
Kurier =	2'500 mm	4'720 mm	1'130 mm	10 m	1'610 kg
Kurier 1 =	2'850	5'440	1'500	12,15	1'660
Kurier 11 =	3'100	6'150	2'000	13	1'700

**) Gesamtbreite: Original 2,18 m.- Wird vom Importeur auf 2,10 m verschmälert (Trittbretter Kabine).

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.10.63

Die Typenprüfungskommission