

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	TEMPO	Matador E - 1,3 t lange Brücke	1964	4' 3 8 3-C
Merkmale "Matador" Mitte Kühlerverschalung.-"Matador E 1,3 t" a.Hersteller-Plakette, in Kabine.-				
"16 E-V-L" vor Motor-Nr.-Ab Chassis-Nr. 6'300'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells TEMPO-Werk GmbH, Hamburg (D) - Importeur BINELLI & EHRMAN AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Zylinderblock, auf angenieteteter Plakette				
Motor-Typ A 60 - 16 AHW - Reihermotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser SOLEX Typ 32 PDSI				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'622 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchr.	Seilw./Spill	Länge 5'150
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	21	Spur V. 1'370
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'400
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,50 *	Radstand 3'000
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	810	380	1'190	vorn hinten
Nutzlast**)	460	1'020	1'480	6.70-15 6.70-15
Gesamtgew.	1'270	1'400	2'670	825 825
Fabrikgarant.	1'400	1'400	2'700	6 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2 (Kabine)				
Lenkung: Lage links oder rechts - Front Motor-Marke BMC-AUSTIN (GB) Brems-PS 60 SAE/54 DIN				
Bohrung 76,2 Hub 89 Steuer-PS 8,27				
Karosserie-Form Brücke (Hoch- oder Tieflader)				
Zahl der Plätze: Total 2 +) (vorn 2 +) Mitte hinten) Stehplätze				

Fernlicht	2/ BCSCHEI 4418	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = komb. mit Schluss/Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter (25 cm ²)	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung = 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Wendekreis- ϕ : Muss zwischen links und rechts ausgeglichen sein.
- **) Nutzlast: Beschränkt durch die Gewichts-Garantie für die Hinterachse.
- +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch: 3, Notsitz in Kabinenmitte (zurückversetzt).

Diese Karte ersetzt TS-4'383-C vom 4.10.63
Innenlänge/Überhang H./Nutzlast-Total

(6.12.63.)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.10.63

Die Typenprüfungskommission