

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen	TEMPO	Matador E - 1,3 t Kasten	1964	4'3 8 3-D					
Merkmale "Matador" Mitte Kühlerverschaltung, -"Matador E 1,3 t" a. Hersteller-Plakette, in Kabine									
"16 E-V-L" vor Motor-Nr.-Ab Chassis-Nr. 6'300'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells TEMPO Werk GmbH, Hamburg (D) - Importeur BINELLI & EHRSAM, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Zylinderblock, auf angeleiteteter Plakette									
Motor-Typ A 60 - 16 ANW - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser SOLEX Typ 32 PDSI									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'622 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron, Seilw./Spill	Länge	4'330					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken	Breite	1'700/1'730					
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 21 Spur V. 1'370	Höhe	2'160					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 100 Spur H. 1'400	Radstand	2'400					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre Wendekreis 10,90/11,30	Überhang H.	1'000					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder (SIMPLEX: V = 280x50 / H = 230x50)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
Leer	820	450	1'270	Dimension	6,70-15	6,70-15	Truck	Länge	2'640
Nutzlast	480	950	1'430	Pneu-Tragk.	825	825	oder	Breite	1'050/1'630
Gesamtgew.	1'300	1'400	2'700		6 Ply		extra	Höhe	1'590
Fabrikgarant.	1'400	1'400	2'700				Delivery	Höhe seitl.	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H.	820
Lenkung: Lage links oder rechts - Front					Motor-Marke	BMC-AUSTIN (GB)		Brms-PS	60 SAE/54 DIN
Bohrung 76,2					Hub	89		Steuer-PS	8,27
Karosserie-Form Kasten									
Zahl der Plätze: Total 2 + ) (vorn 2 + ) Mitte hinten )					Stehplätze				

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4418	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, auf Stosstange	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes u. normales	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	[Schild]		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'000 U/min	Warnvorrichtung =	88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

+ ) Anzahl Plätze : Auf Wunsch: 3, Notstz in Kabinenmitte (zurückversetzt).

Hinter dem Führersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.10.63

Die Typenprüfungskommission