

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	TEMPO	Matador E - 1,6 t lange Brücke	1964	4' 3 8 4-C
Merkmale "Matador" Mitte Kühlerverschalung. - "Matador E 1,6 t" a. Hersteller-Plakette, in Kabine. -				
'16 E-V-L" vor Motor-Nr. - Ab Chassis-Nr. 6'500'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells TEMPO-Werk GmbH, Hamburg (D) - Importeur BINELLI & EHRSAM AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Zylinderblock; auf angenieteteter Plakette				
Motor-Typ A 60 - 16 AMW - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser SOLEX Typ 32 PDSI				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'622 cm³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchr. Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	21	Spur V. 1'370
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'400
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,50 *)	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder.			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	820	390	1'210	6.70 - 15 6.70 - 15 Nylon
Nutzlast	510	1'280	1'790	Pneu-Tragk. 875 875 Delivery
Gesamtgew.	1'330	1'670	3'000	6 Ply §)
Fabrikgarant.	1'400	1'750	3'000	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen 2 (Kabine)		
Lenkung: Lage		links oder rechts-Front		Motor-Marke B&C-AUSTIN (GB) Brems-PS 60 SAE/54 DIN
Bohrung		76,2	Hub	89 Steuer-PS 8,27
Karosserie-Form		Brücke (Hoch- oder Tieflader)		
Zahl der Plätze: Total		2 +)	(vorn 2 +) Mitte	hinten) Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH E1 4418	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = komb. mit Schluss/Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter (25 cm ²)	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung = 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Wendekreis- ϕ : Fuss zwischen links und rechts ausgeglichen sein.
- +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch: 3.- Notsitz in Kabinenmitte (zurückversetzt).
- §) Reifen : Tragkraft von mindestens 875 kg nur mit Nylon-Reifen 6 Ply erreichbar; andere Reifen mit niedrigerer Tragkraft unzulässig.

Diese Karte ersetzt TS-4'384-C vom 4.10.63
Innenlänge / Ueberhang H.

(6.12.63.)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.10.63

Die Typenprüfungskommission