

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ *) Kurier Benzin	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 3 8 5				
Merkmale "Kurier" Mitte Kühlerverschaltung.-" *) " auf Hersteller-Plakette, rechts, beim Einstieg								
Ausführung mit Benzin-Motor		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren ZH								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinter Kabine, seitlich auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Zylinderblock, unterhalb 1. Zündkerze								
Motor-Typ O 301 L - Reihenmotor, stehend								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'797 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm *)			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchr. Seilw./Spill			Länge			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite**) 2'100/1'840			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	18	Spur V. 1'510	Höhe 2'080			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	90	Spur H. 1'444	Radstand			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)		Überhang H.			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leerm. Kab.			*)	Dimension	6.50 - 16	6.50 - 16	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	700	700	extra	Breite
Gesamtgew.			3'500		6 Ply		Transport	Höhe
Fabrikgarant.	1'400	2'765	3'500		doppelt	Delivery		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke HANOMAG		Brems-PS 60 DIN		
Bohrung		78		Hub 94		Steuer-PS 9,15		
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine								
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn 3 Mitte hinten )		Stehplätze		

§)

Fernlicht	2/ HELLA E1 4450	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd $\phi$ 70 mm	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 4'000 U/min	Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht
			H	$\phi$	
Kurier =	2'500 mm	4'720 mm	1'130 mm	10 m	
Kurier 1 =	2'850	5'440	1'500	12,15	
Kurier 11 =	3'100	6'150	2'000	13	

\*\*) Gesamtbreite: Original 2,18 m.- Wird vom Importeur auf 2,10 m verschmälert (Trittbretter Kabine).

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.10.63

Die Typenprüfungskommission